

# Clake & Fololo变送器 压力变送器

产品名称	Clake & Fololo变送器 压力变送器
公司名称	上海兆茗电子科技有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	品牌:Clake & Fololo 型号:Clake & Fololo
公司地址	浦东新区万祥镇宏祥北路83弄1-42号20幢B区216室
联系电话	021- 51870618 18001897338

## 产品详情

### Clake & Fololo变送器 压力变送器

特点：实用、多功能、经济。安装方便，体积小。操作灵活。以LED显示仪表装和控制触点的选择。强大的压力灵敏度：当总范围小于1MPa，能承受十倍的压力范围。

简介：经济的pts10系列压力变送器采用扩散硅或陶瓷压阻隔膜作为测量单元。该系列包括两个模型：pts11和pts12。的pts11一般模型。它可用于测量各种气体、液体的压力（包括绝对压力测量）。是的pts12智能经济模型。在测量过程中，压力反应在牢固和腐蚀的陶瓷膜片上，然后膜片出现柔性位移。根据这一原理，电容量是相反的两极的距离成反比，Clake & Fololo可以推断出一个精确的电压信号，然后发送改变信号为4-20mA电流信号。

主要技术参数：

最大压力：陶瓷电容器：7MPa（受到真正的商品）

扩散硅：25MPa，（根据实际货物）

最小压力：陶瓷电容器：10kPa

测量方法：计压力，绝对压力

超压能力：陶瓷电容器：10倍测量范围

扩散硅：2倍测量范围

精度等级：陶瓷电容器：0.1，0.2

扩散硅：0.2，0.5

温度的影响：陶瓷电容器  $\pm 0.1\% \text{ fs} / 10$

扩散硅  $\pm 0.2\% \text{ fs} / 10$

稳定性：陶瓷电容器： $\pm$  每年0.1% FS

扩散电容： $\pm$  每年0.2% FS

工作电压：24VDC、220VAC / 直流（可选）

5W功率损耗；

输出信号：4 ~ 20mA，RS485通讯（可选）

接触次数：0 - 8个人电脑

负载电阻：750

绝缘电阻：1（350vdc

连接方式：线程

连接尺寸：M20 × 1.5，G1 / 2

显示方式：LED显示

分辨率比：1字节

出口模式：凤凰终端

接线盒：合金

外壳的传感器：304L

密封材料：氟橡胶、丁腈橡胶

工作温度：- 40 ~ 100

环境条件：10 ~ 85 ， 95%相对湿度，避免强腐蚀性气体

接线盒防护等级：IP65

Clake & Fololo变频器 压力变送器

上海兆茗电子科技有限公司近期热销产品：

DEPA隔膜泵 DL25-CA-TRT

VEMAT电机 VTB80B6B14 NO.4330207

LECHLER喷嘴 602.454.A3.07.00.1

LECHLER喷嘴 676.720.16.00.00.4

LECHLER喷嘴 602.371.27.07.00.0

Heinrich Kubler液位开关 KP-52921/1

THERMOEST温度传感器 PT100 587630/11

HAMWORTHY火焰检测器 PN:C2792011 SN:3707-07

KROHNE流量开关 DW182/RR/A/K1 1.2...10 M3/H

KROHNE流量开关 DW183/RR/A/K1 55...220 M3/H

上海兆茗电子科技有限公司优价供应Clake & Fololo变频器 压力变送器