

在线式氩气检测仪、在线式氩气分析仪

产品名称	在线式氩气检测仪、在线式氩气分析仪
公司名称	株洲市拓达电子有限公司
价格	5600.00/台
规格参数	品牌:拓达 型号:GCT-AR-P32 使用年限:5年以上
公司地址	湖南省长沙市岳麓区谷苑路湖南大学科技园创业大厦425室
联系电话	0731-85380092 17375802803

产品详情

在线式氩气检测仪、在线式氩气分析仪GCT-AR-P32产品特点：**防爆型设计**：在线式氩气检测仪的电路都是按国家本安要求来设计的，其产品外壳也是通过国家防爆认证的。并且产品获得了国家防爆认证。产品防爆类型为Exd CT6 Gb

多功能显示：仪器可以实时显示当前检测的气体的浓度和当前的时间等数据。**操作方便**：当您需设置该设仪器时，如报警上下限值设定、时间设定、输出信号选择等操作时。你可以采用遥控器或者打开成品上盖2种方式进行操作。**功能齐全**：无论从供电电源选择、标准信号输出选择、量程选择、检测方式等选择方面在行业内都是非常完善的，几乎可以满足你的技术要求。**防雨水、抗腐蚀设计**，在线式氩气分析仪可使用在野外、化工厂、海上等有雨水和容易腐蚀性强的环境中。**安装使用方便**：在设备的安装固定、接线等使用方面上都采用人性化设计。都是站在现场施工人员角度，一切以方便现场施工人员使用的成熟产品。**高精度**：采用知名品牌的核心传感器配件、先进的硬件和滤波技术、环境导致误差补偿技术确保了产品的高精度。**维修更换方便**：本着让客户少花钱，又以最快速度更新设备的原则。产品后续使用中需要更换配件和维修方面，都是非常方便的。那样将尽量减少因缺少设备导致不能正常施工和生产带来的损失。**故障率低、稳定可靠**：经过多年在全球各地的石油化工、电力、医疗、农业、航天、矿业等环境中的使用，极低的故障率。为拓达高速赢得了良好的口碑和高回头率。选择拓达你可以更放心！

带有自动校正功能：有些带有自动校正功能，减少因传感器漂移而造成的检测误差。**通讯和自我诊断功能**。仪器可以通过自我诊断得出当前设备运营情况状态。如查看、设定、校正、报警点设置等。

在线式氩气检测仪、在线式氩气分析仪GCT-AR-P32技术参数：

名称	在线式氩气分析仪

别名	在线式氩气检测仪、固定式氩气分析仪、固定式氩气检测仪等
量程选择	0-1%/5%/10%/20%/50%/100%VOL (其它量程请来电咨询)
分辨率	0.01%VOL
显示	带
工作电压	12-35VDC
信号输出	1、三线制4-20mA+RS485+2继电器
准确度	± 2%FS，需要高精度可以联系我们
重复性	1%
继电器数量	2
继电器容量	一组开关量输出2A@30VDC或0.6A@125VAC
检测方式 (选择)	扩散式、流通式 (分为带气泵和不带气泵两种)、管道式。如不了解请咨询

主体材料	铝合金+进口防腐合金
报警方式	LED灯报警
声报强度	无
重量	约1.6kg
防爆认证	EXd CT6 Gb
消防认证	无
计量认证	第三方计量认证
执行标准	GB15322.1-2003,GB3836.1-2010 GB3836.2-2010,GB3836.4-2010
防护等级	IP66
温度范围	-40 ~ 70 （热导式原理传感器）
湿度范围	10 ~ 95%RH [无凝露]
压力范围	0.8 ~ 6个大气压（热导式原理传感器）

尺寸	总体尺寸：190*130*100mm（长*宽*厚） 接线口尺寸：内螺牙1.5mm* 20mm 管道安装螺牙尺寸：外螺牙1.5mm* 45mm 流通式 安装气管接口尺寸：内径 4mm，外径 6mm
功耗	< 2W（热导式原理）