

手提式氩气检测仪、手提式氩气分析仪TD800

产品名称	手提式氩气检测仪、手提式氩气分析仪TD800
公司名称	株洲市拓达电子有限公司
价格	6000.00/台
规格参数	品牌:拓达 型号:TD800-AR 使用年限:5年以上
公司地址	湖南省长沙市岳麓区谷苑路湖南大学科技园创业大厦425室
联系电话	0731-85380092 17375802803

产品详情

手提式氩气检测仪、手提式氩气分析仪TD800-AR 说明：

TD800-AR便携式氩气检测仪是一款高端多功能气体分析仪，一次充电后可连续开机使用60小时以上，内置抽气泵，采用热导式原理传感器，测量精准稳定，仪器配备大容量内部存储功能，可现场打印检测数据，使用操作简单，广泛应用在应急检测，医疗，冶金，消防，石化，市政，涂料，油漆，化工等各个领域。

手提式氩气检测仪、手提式氩气分析仪TD800-AR 主要特点：

仪器内置抽气泵，能测量狭小空间、管道内部气体浓度

采用原装进口气体传感器，使用寿命更长，测量结果稳定、精确

整机符合EMC设计标准，超强抗电磁干扰能力，适用于各种复杂工业现场

超长续航能力，一次充电可连续使用60小时以上 全自动温度、湿度补偿技术，测量数据真实有效

可选配便携式微型打印机，现场打印检测数据

仪器自带存储功能，每分钟存储一次，可存储数据60000条以上，频率可设定

可选备USB2.0数据端口，TF存储卡，检测数据可导出至电脑

仪器输出声光报警，报警浓度值可设定，声音>75分贝，闪烁光报警

工业级彩屏显示，图文引导式软件操作菜单，支持中英文菜单切换

可选配气体浓度单位能快速切换，自动换算

机身喷砂氧化铝合金外壳，耐磨耐腐蚀，适用于各种恶劣环境

手提式氙气检测仪、手提式氙气分析仪TD800-AR 适用场所：

石油化工、工业生产、冶炼锻造、电力、煤矿、隧道工程、环境监测、污水治理

生物制药、家居环保、畜牧养殖、温室培植、仓储物流、酿造发酵、农业生产

消防、燃气、楼宇建造、市政企业、学校实验室、科研中心

制药、喷漆房、涂料油漆工业、塑胶烤箱等

手提式氙气检测仪、手提式氙气分析仪TD800-AR 技术参数：

检测气体：	氙气		
量程范围：	0-1%VOL、5%VOL、10%VOL、20%VOL、50%VOL、100%VOL等		
检测原理：	热导式原理		
检测精度：	± 2%FS	分辨率：	0.01%VOL
检测方式：	泵吸式	零点漂移：	± 1% (F.S/年)
响应时间：	20秒	恢复时间	20秒

线性误差：	± 1%	仪器显示：	2.0寸工业级彩屏
报警方式：	声+光报警，声音>75分贝，光闪烁警示		
壳体材料：	全铸铝外壳、电镀绝缘漆、防爆耐腐蚀、坚固耐用		
电源：	3.7v，6000mAH锂电池，充满电有效使用时间超过60小时，待机近120小时		
数据存储：	仪器自带存储功能，每分钟存储一次，可存储数据60000条以上，频率可设定		
	可选配大容量TF存储卡，USB端口将数据导出至电脑，方便快捷		
重量：	1.2kg	仪器尺寸：	195*120*75mm（长宽高）
防护等级	IP65	温度范围：	-20 ~ +70（高温可处理）
湿度范围：	10-95%RH 无凝露	压力范围：	86Kpa~106Kpa（高压可处理）
功耗：	<5W	数据打印：	支持现场数据打印（选配）
质量保证：	质保一年，一年内免费维修，终身维护		