外墙分格胶纸带 建筑专用单面仿砖外墙胶带

产品名称	外墙分格胶纸带 建筑专用单面仿砖外墙胶带
公司名称	苏州权富莱电子有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州昆山市黑龙江南路147号-13
联系电话	0512-36618565 18068088565

产品详情

外墙分格胶纸带 建筑专用单面仿砖外墙胶带 真石漆胶带
要贴的住墙体，从贴上墙到披上或喷上真石漆前而不掉落，一般滞留1到5个小时在墙体上。 2
要有厚度，胶带的厚度就是仿面砖的厚度，做出来的仿面砖才具有立体感。 3 要撕的掉，完成了真石漆的喷涂工作以后，就要把胶带揭掉，在撕掉的过程中，不能破坏墙面的底漆，不能留残胶。
仿砖胶带作用： 先按要求设计好砖形尺寸，然后在已涂好底油（漆）的墙面贴出瓷砖那样一格一格的形状进行整齐美观的分格，将仿砖模型贴出来，然后喷涂上真石漆，等待它稍干之后，在把单面胶带撕掉即可。缝宽均匀、整体平整度佳，立体感强烈。 注意事项： 1
施工时墙体温度高于50C,风力大于3-4级时不宜施工。 2 施工时，要贴紧胶带，不要以点会面的黏贴。 3 避免雨水天气，以防胶粘带进水，失去部分或者大部分效果而脱落。 4 滞留墙体的时间间隔不宜太长