

# 化工仓库防爆地板 防静电地板

产品名称	化工仓库防爆地板 防静电地板
公司名称	惠州市惠发科技有限公司
价格	30.00/平方米
规格参数	品牌:惠发
公司地址	惠州市江北三新工业区A10栋二楼
联系电话	0752-2063382 13923623651

## 产品详情

惠州防爆地板 防静电地坪

不发火地坪,化工仓库防爆地板,不发火硬化地面

不发火地坪,化工仓库防爆地板,不发火硬化地面,防爆地坪具有不发火和防静电功能,不发火  
防爆地坪要求:当金属撞击或摩擦不产生火花,防爆地面当地面有静电产生能瞬间泄除 不发火 防爆地坪  
是用不发火骨料、波特兰水泥、外加剂及导电面层材料组成不发火地板,防爆地坪,不发火地坪常用于物流  
仓库、危险品仓储区、高摩擦地面等场所

## 不发火（防爆）地坪，不发火硬化地面

不发火（防爆）地坪，不发火硬化地面

是经过工厂严格质量控制预拌成粉剂，在工地即时可用的含特殊水泥、进口不发火阻燃细骨料及进口不发火中间粉体的耐磨地面材料，施工时将其均匀地撒布在即将初凝阶段的基层混凝土表面，经专业人员施工，从而使其与混凝土地面形成一个密实、无孔、光亮的整体，该面层十分坚硬并高度耐磨，因设置金属耐磨散导电材料故高摩擦而不产生火花,对静电聚集有良好的散导电作用。整体一次性浇筑施工可完

全避免做找平层常出现的问题，诸如起鼓、收缩裂缝等。

施工采用干撒式和直抹式两种方法，确保该耐磨层与基层整体结合。

不发火（防爆）地坪，不发火硬化地面标准颜色有：水泥原色、浅灰色。

**不发火（防爆）地坪，不发火硬化地面适用范围**

不发火（防爆）地坪，不发火硬化地面推荐用于室内外需要增强表面耐磨性能，受金属材料磨擦不产生火花，对静电聚集有良好的导电能力，并可着色的混凝土地面：

电子产品厂、化工厂的厂房及仓库

机械摩擦车间

电子精密仪器仪表车间

油品制造及储蓄库

气体制造车间及弹药库

高压变电间

仓库物流

易燃货物堆放区

实验室

**不发火（防爆）地坪，不发火硬化地面产品特点**

增强混凝土地面的耐磨性和强度。

地坪摩擦不产生火花，对静电聚集有良好的导电能力。

高密度、不起尘

预包装产品不需要掺加其他材料

与新浇砼表面整体结合

施工工期短

持久、密实的表面永不褪色

可抵抗油脂污染及渗入，易清洁

非金属骨料潮湿环境不锈蚀

地表经连续使用后可增加光滑度

## 不发火（防爆）地坪，不发火硬化地面技术数据

硬度：不发火防爆地坪表面硬度根据jc/t906-2002标准 3.30mm(压痕直直径)。

耐磨性能：根据jc/t906-2002标准（cb/t16925-1997 混凝土及制品耐磨性试验方法 - 滚珠轴承法） 300% (耐磨度比)。

不发火试验：在暗房中用1000g重力，600转旋转的砂轮进行打磨，观察未发现火星出现。

抗压强度：根据立方体试块养护28天后的测试结果

混凝土：25.0 n/mm<sup>2</sup>

不发火（防爆）地坪，不发火硬化地面： 70.0 n/mm<sup>2</sup>