

手扶拖拉机旋耕机 大型旋耕机

产品名称	手扶拖拉机旋耕机 大型旋耕机
公司名称	曲阜鲁丰机械有限公司
价格	5800.00/台
规格参数	品牌:鲁丰 型号:多型号
公司地址	中国山东济宁市曲阜市
联系电话	15763728828 15275731200

产品详情

手扶拖拉机旋耕机 大型旋耕机

本公司生产的旋耕机是与拖拉机配套完成耕、耙作业的耕耘机械。因其具有碎土能力强、耕后地表平坦等特点，而得到了广泛的应用；同时能够切碎埋在地表以下的根茬，便于播种机作业，为后期播种提供良好种床。正确使用和调整旋耕机，对保持其良好技术状态，确保耕作质量是很重要的。

技术参数：

旋耕机特点：

有较强的碎土能力，多用于开垦灌木地、沼泽地和草荒地的耕作。工作部件（见图）包括旋耕刀辊和按多头螺线均匀配置的若干把切土刀片，由拖拉机动力输出轴通过传动装置驱动，常用转速为190~280转/分。刀辊的旋转方向通常与拖拉机轮子转动的方向一致。切土刀片由前向后切削土层，并将土块向后上方抛到罩壳和拖板上，使之进一步破碎。刀辊切土和抛土时，土壤对刀辊的反作用力有助于推动机组前进，因而卧式旋耕机作业时所需牵引力很小，有时甚至可以由刀辊推动机组前进。切土刀片可分为凿形刀、弯刀、直角刀和弧形刀。凿形刀前端较窄，有较好的入土能力，能量消耗小，但易缠草，多用于杂草少的菜园和庭院。弯刀的弯曲刃口有滑切作用，易切断草根而不缠草，适于水稻田耕作。直角刀具有垂直和水平切刃，刀身较宽，刚性好，容易制造，但入土性能较差。弧形刀的强度大，刚性好，滑切作用好，通常用于重型旋耕机上。在与15千瓦以下拖拉机配套时，一般采用直接连接，不用万向节传动；与15千瓦以上拖拉机配套时，则采用三点悬挂式、万向节传动；重型旋耕机一般采用牵引式。耕深由拖板或限深轮控制和调节。拖板设在刀辊的后面，兼起碎土和平整作用；限深轮则设在刀辊的前方。刀辊最后一级传动装置的配置方式有侧边传动和中央传动两种。侧边传动多用于耕幅较小的偏置式旋耕机。中央传动用于耕幅较大的旋耕机，机器的对称性好，整机受力均匀；但传动箱下面的一条地带由于切土刀片达不到而形成漏耕，需另设消除漏耕的装置。

特别说明：公司所售机械非质量问题，来回运费买家全额承担

公司名称：曲阜市鲁丰机械制造有限公司

联系人：孙经理

联系电话：15763728828

联系电话：15763727887

业务QQ：2932987957

电子邮箱：2932987957@qq.com

地址：山东省济宁市曲阜市姚村镇颜氏工业园

曲阜市鲁丰机械销售处是本公司直销处，本公司是植保机械、农业机械、园林机械、畜牧机械、食品机械等产品专业生产加工的公司，拥有完整、科学的质量管理体系。曲阜市鲁丰机械设备有限公司的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈。