太阳能阳台壁挂

产品名称	太阳能阳台壁挂
公司名称	杭州亨美新能源有限公司
价格	3500.00/台
规格参数	品牌:太阳能 型号:阳台壁挂
公司地址	杭州市西湖区古墩路598号1号楼824室
联系电话	0571-85050983 18868420769

产品详情

楼层的日益增高、楼顶的私有化，极大影响了普通太阳能的安装和应用。

阳台壁挂式太阳能------破解太阳能都市化难题，将集热器与水箱相互分离，可灵活安装在阳台、立面墙壁上，彻底改变了普通太阳能只能安装在楼顶的局限，为太阳能与住宅一体化提供了有效解决之道，使高层、小高层、多层住户都可以享受方便的健康环保热水。

应用范围：高层、小高层楼房

功能特点：

绿色能源，安全环保

以太阳能为主要能源，双绿节能环保无污染，安全可靠，运行成本低廉，一次投资，长期受益。

智能控制，光电双能

配有智能控制系统，低能耗设计，自动化控制，全自动上水，光电自动转换，24小时持续供应热水。

承压运行，出水有压力

整机采用承压设计，搪瓷内胆封闭性强，出水强劲，满足按摩式洗浴。提高洗浴

分体设计，安装不受限

集热器与水箱分离，彻底打破传统太阳能的安装局限，可灵活安装在飘窗、阳台上，受位

舒适度。　　置限制，达到与建筑的完美结合。

触摸按键，彰显品位

水箱上镶嵌液晶显示屏，触屏式操作，简单方便，美观大方，更能体现主人的高尚品位。

阳台式太阳能热水器					
系列		平板系列		U型	
容量		120L	100L	100L	
集热器	集热器类型	FPC1221	FPC1188	Φ47×1800-16管	
	集热器规格（东西×高×厚度mm）	2460×900×80	2350×800×80	1980×1082×135	
	集热器面积（㎡）	2.21	1.88	1.62	
	集热器净重（kg）	35	32	42	
	集热器介质流道额定工作压力（Mpa）	≦0.6	≦0.6	≦0.6	
	集热器外壳材质	铝型材6063/T5	铝型材6063/T5	铝型材6063/T5	
	集热器板芯材质	铜铝复合	铜铝复合	TP2紫铜	
	集热器支架材料	悬挂架；角钢喷塑	悬挂架；角钢喷塑	支架：铝型材6063/ 悬挂架；角钢喷塑	
	集热器支架颜色	灰色垂纹	灰色垂纹	灰白	

	集热器支架角度	70°-90°	70°-90°	70°-90°
	集热器插口尺寸	G1/2"	G1/2"	Φ15
水箱	水箱外径及高度（mm)	Φ468×1346	Φ468×1153	Φ468×1153
	水箱重量（kg）	60	50	50
	保温层厚度（mm)	41.3	41.3	41.3
	内胆额定工作压力（Mpa)	≦0.6	≦0.6	≦0.6
	外壳材料	烤漆彩钢板	烤漆彩钢板	烤漆彩钢板
	外壳壁厚（mm)	0.5	0.5	0.5
	电加热额定功率（W)	1500	1500	1500
	控制仪功能	水温、北京时间、加热指示显示；定时加热、定温加热、		
附件	防冻液重量（kg）	10	10	10
	安全阀额定压力（Mpa)	0.6	0.6	0.6
	循环管道材质	SUS304	SUS304	SUS304
	循环管道外径规格	Φ16.9-Φ13.2	Φ16.9-Φ13.2	Φ16.9-Φ13.2