

# 太阳能阳台壁挂

产品名称	太阳能阳台壁挂
公司名称	杭州亨美新能源有限公司
价格	3500.00/台
规格参数	品牌:太阳能 型号:阳台壁挂
公司地址	杭州市西湖区古墩路598号1号楼824室
联系电话	0571-85050983 18868420769

## 产品详情

楼层的日益增高、楼顶的私有化，极大影响了普通太阳能的安装和应用。

阳台壁挂式太阳能-----破解太阳能都市化难题，将集热器与水箱相互分离，可灵活安装在阳台、立面墙壁上，彻底改变了普通太阳能只能安装在楼顶的局限，为太阳能与住宅一体化提供了有效解决之道，使高层、小高层、多层住户都可以享受方便的健康环保热水。

应用范围：高层、小高层楼房

功能特点：

绿色能源，安全环保

智能控制，光电双能

以太阳光为主要能源，双绿节能环保无污染 配有智能控制系统，低能耗设计，自动化控

制，安全可靠，运行成本低廉，一次投资， 制，全自动上水，光电自动转换，24小时

长期受益。 持续供应热水。

承压运行，出水有压力

分体设计，安装不受限

整机采用承压设计，搪瓷内胆封闭性强， 集热器与水箱分离，彻底打破传统太阳能的

出水强劲，满足按摩式洗浴。提高洗浴 安装局限，可灵活安装在飘窗、阳台上，受位

舒适度。 置限制，达到与建筑的完美结合。

触摸按键，彰显品位

水箱上镶嵌液晶显示屏，触屏式操作，简单方便，美观大方，更能体现主人的高尚品位。

阳台式太阳能热水器				
系列		平板系列		U型
容量		120L	100L	100L
集热器	集热器类型	FPC1221	FPC1188	47 × 1800-16管
	集热器规格 (东西 × 高 × 厚度mm)	2460 × 900 × 80	2350 × 800 × 80	1980 × 1082 × 135
	集热器面积 (m <sup>2</sup> )	2.21	1.88	1.62
	集热器净重 (kg)	35	32	42
	集热器介质流道额定工作压力 (Mpa)	0.6	0.6	0.6
	集热器外壳材质	铝型材6063/T5	铝型材6063/T5	铝型材6063/T5
	集热器板芯材质	铜铝复合	铜铝复合	TP2紫铜
	集热器支架材料	悬挂架；角钢喷塑	悬挂架；角钢喷塑	支架：铝型材6063 悬挂架；角钢喷塑
	集热器支架颜色	灰色垂纹	灰色垂纹	灰白

	集热器支架角度	70 ° -90 °	70 ° -90 °	70 ° -90 °
	集热器插口尺寸	G1/2"	G1/2"	15
水箱	水箱外径及高度 ( mm)	468 × 1346	468 × 1153	468 × 1153
	水箱重量 ( kg )	60	50	50
	保温层厚度 ( mm)	41.3	41.3	41.3
	内胆额定工作压力 ( Mpa)	0.6	0.6	0.6
	外壳材料	烤漆彩钢板	烤漆彩钢板	烤漆彩钢板
	外壳壁厚 ( mm)	0.5	0.5	0.5
	电加热额定功率 ( W)	1500	1500	1500
	控制仪功能	水温、北京时间、加热指示显示；定时加热、定温加热、		
	附件	防冻液重量 ( kg )	10	10
安全阀额定压力 ( Mpa)		0.6	0.6	0.6
循环管道材质		SUS304	SUS304	SUS304
循环管道外径规格		16.9- 13.2	16.9- 13.2	16.9- 13.2