

太阳能分体承压

产品名称	太阳能分体承压
公司名称	杭州亨美新能源有限公司
价格	11000.00/套
规格参数	品牌:太阳能 型号:分体承压
公司地址	杭州市西湖区古墩路598号1号楼824室
联系电话	0571-85050983 18868420769

产品详情

倡导绿色消费，发展低碳经济，促进和谐社会发展。

杭州亨美新能源有限公司始终站在环保节能的高度，将太阳能引入家庭生活，专门为豪华别墅和高档住宅研发设计了尊·享系列太阳能热水系统，让健康、节能、绿色的生活方式真正为您所享。

应用范围：独栋、联排别墅、豪宅

功能特点：

绿色能源，安全环保

承压运行，至尊享受

以太阳能为主要能源，节能环保无污染，安全

采用竖式水箱，强劲恒温热水，一触即发。

全可靠，杜绝了燃气、电热水器的安全隐患。

满足按摩式洗浴，澎湃热水，尊贵享受。

无缝对接，至美之享

光电双能，全天候热水

采用超白布纹钢化玻璃盖板，特殊设计模块

辅助电加热，光电双能，自动转换，实现

之间可用插条实现无缝完美对接，更显时尚

了24小时全天候热水供应，同时大容量

美观。集热器与水箱分体设计，集热器可镶

水箱还可满足全方位的家庭热水需求，让

嵌或安装在屋顶、阳台，墙壁上，实现太阳 您的生活尽享舒适、尽显品位。

能与建筑的完美结合。

航天技术，热力强劲

采用航天镀膜技术，纳米高效涂层，全铜吸热板芯，吸收率达到95%；集热能力更强，热水

更多；盖板采用特制钢化玻璃，不但透光率高、隔热防冻性能好，而且抗震抗压，坚固耐用。

分体式太阳能（平板）						
水箱容量（L）		150	200	300	400	
集热器数量（块）		2	2	2	2	
平板 集热 器	物理性 能指标	单台集热器外形尺寸 长×东西×厚	2000×1000×80			
		集热面积（m ² ）	2×2	2×2	2×3	2×4
		净重（kg）	30×2	30×2	30×3	30×4
		额定工作压力Mpa)	0.6			
		外壳材质	铝型材6063/T5			
		密封条材质	三元一丙			
		玻璃盖板材质	超白布纹钢化玻璃			

		绝热材料	玻纤棉				
		绝热材料厚度 (mm)	35				
	流道	流道材质	TP2紫铜				
		主流道规格 (mm)	25 × 0.75				
		支流道规格 (mm)	10 × 0.5				
		吸热板材质	铜铝复合				
		集热器管口尺寸mm)	25				
保温水箱	物理性能指标	水箱外径 (mm)	520	520	570	700	
		重量 (kg)	40	46.3	64.4	97	
	外壳	外壳材料	烤漆彩钢板 (乳白色)				
		外壳壁厚 (mm)	0.5				
	内胆	内胆材质	SUS316L				
		内胆桶身厚度 (mm)	1.2	1.2	1.2	1.5	
		内胆封头厚度 (mm)	1.5	1.5	1.5	1.5	
		额定工作压力Mpa)	0.4	0.4	0.4	0.4	
		试验压力	0.6	0.6	0.6	0.6	
	电加热使用电压功率		220V/1.5KW	220V/1.5KW	220V/1.5KW × 2	220V/1.5KW × 2	

	管口尺寸	4个3/4",1个1/2"				
泵站	水泵功率 (W)	220V45KW/67W/93W				
	安全阀规格 (Mpa)	安全泄压0.8	安全泄压0.8	安全泄压0.8	安全泄压0.8	
	冲液阀材质	黄铜	黄铜	黄铜	黄铜	
	罩壳材料	聚苯保温				
附件	管道	材质	TP2紫铜			
		规格	15 × 0.8			
	管件	安全阀 (Mpa)	0.4	0.4	0.4	0.4
		TP阀	0 ~ 95 /0.4Mpa			
		Y型过滤器材质	黄铜件	黄铜件	黄铜件	黄铜件
	膨胀罐	容量 (L)	18	18	18	18
		启动压力 (Mpa)	0.2	0.2	0.2	0.2
		使用温度	0 ~ 99	0 ~ 99	0 ~ 99	0 ~ 99
控制仪主要功能		温度循环、管道循环；水温、北京时间、加热指示显示；定时加热、定等功能				