

玻璃钢离心风机 低噪音玻璃钢风机 防腐离心通风机

产品名称	玻璃钢离心风机 低噪音玻璃钢风机 防腐离心通风机
公司名称	枣强县泰艺玻璃钢加工厂
价格	500.00/台
规格参数	品牌:泰艺 型号:齐全
公司地址	河北省衡水市枣强县工业园区
联系电话	0318-8282333 13231812888

产品详情

自然通风器的设计和工作原理主要围绕着空气动力学风载体型理论中“风作用于物体时，迎风面为压力，背风面顺风向的侧面为吸力”而展开的，同时结合建筑结构力学，经过无数次的测试和改进，形成目前比较完善的产品。其性能主要体现在：

- 1、整体设计为流线圆弧型，既保证了通风器的本体强度，也有效的减轻了通风器本体所承受的风压；
- 2、利用通风器本体高度和弧形所形成的大容积，有效提高了室内空气的收集和排放能力；
- 3、设置助推风槽(同时也是排水口)将整个屋面演变成风力收集平台，聚集屋面风力，对通风器形成自下向上的风压推力，带动聚热仓空气向上排出；
- 4、任何方向的风越过通风器顶部必然对出风口形成的吸力，提高通风器的上拔速度。

三、屋顶通风器产品介绍 圆弧形组合式屋顶通风器是我厂在对国内同类产品进行深入研究探讨，并吸收国际上同类产品的先进技术，开发研制的新一代产品。在气流组织上进行了多工况优化试验，在结构上进行了多次优化改进，从而达到了国际领先水平。圆弧形组合式屋顶通风器是高热厂房自然通风理想的改型换代产品。圆弧形组合式屋顶通风器具有排风阻力低的突出优点，是性能良好的自然通风设备。另外，该屋顶通风器结构还具有良好的防雨雪及避风性能，任意方向或风力大小都不会影响屋顶通风器的排风效果，所以不需另设挡风板。圆弧形组合式屋顶通风器喉部设电动阀板，电动阀板开启灵活，关闭严密。阀板夏季开启，起导流作用，保证良好的通风效果；冬季关闭严密，保证采暖系统按设计工正常运行。如果厂房含湿量较高，屋顶通风器喉部围护板均可采取保温措施，以防结露。四、屋顶通风器结构与分类：通风器主要由以下几部分组成：通风器架、挡雨板、阀板及电动开关机构、排水沟、泛水板、外围护板(彩钢板、镀锌板、阳光板均可)。按喉口宽度B，该通风器可分为四种类型，而按风荷载的取值不同，每种类型又分为三种规格，共有十二种规格。该产品采用电动开启机构，开启机构由电动机、减速机、传动机构等组成。电器控制箱可以根据需要装设在便于操作的地点。四、屋顶通风器产品特点及用途 圆弧形组合式屋顶通风器

外围护板彩金属压型彩色板，具有自重轻、可现场组合安装、施工周期短等特点。屋顶通风器可广泛用于电力、冶金、化工、石油、机械等行业的各类厂房通风