29.4v电池充电器-充电电池充电器

产品名称	29.4v电池充电器-充电电池充电器
公司名称	西安华迈通信电子有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:HME 型号:HMD-J24DB400W
公司地址	西安市雁塔区电子西街3号
联系电话	02968687231

产品详情

在内容上，华迈29.4V电池充电器也完整对接了东方明珠的海量内容库，每年用于节目版权采购的费用超过20亿，覆盖国内90%以上的充电器，同时与好莱坞7大电影公司、韩国MBC合作，在美剧、韩剧等海外剧有丰富的内容。最值得一提的是，华迈充电器是国内唯一一家拥有独家版权的充电器品牌。

充电器，英文名称Charger。通常指的是一种将交流电转换为低压直流电的设备。充电器在各个领域用途广泛，特别是在生活领域被广泛用于手机、相机等等常见电器。充电器是采用电力电子半导体器件，将电压和频率固定不变的交流电变换为直流电的一种静止变流装置。在以蓄电池为工作电源或备用电源的用电场合，充电器具有广泛的应用前景。

29.4v电池充电器-充电电池充电器

HMD-J24DB400W型400稳压电源系列 (一体化升降压直流转换器) 是一款高性能的降压-升压型稳压器控制器，宽范围10-32V的输入可以做到24V，400W,17A的稳定输出。同步整流效率高达98%，可在输入电压高于、低于或等于输出电压的条件下工作。恒定频率电流模式架构提供了一个高达 400kHz 的可锁相频率。凭借10V 至 32V (最大值为 36V) 的宽输入和输出范围以及不同操作模式间的无缝切换，该24v不间断电源模块成为汽车、电信和电池供电型系统的理想选择。具有抗干扰能力强、可靠性高、输出功率大、低噪声、电磁兼容性良好、效率高、体积小、重量轻、输入输出非隔离、保护功能完善等特长，规格品种齐全。

1.输入规格：

输入电压：DC24V(DC18～36V)

2.输出规格：

规格一：DC12V/34A，功率400W；规格二：DC24V/17A，功率400W。

其他规格可订制.

3.输出参数：

3.1.电压精度： ≤±1.0% (5V时≤±2.0%)

3.2.电压调整率：≤0.5% (5V时≤1.0%)

3.3.电流调整率：≤1.0% (5V时≤2.0%)

3.4.使用率： ≤80%

效 率： 90～98%，典型95%

3.5.保护：输出具有过压、过流、短路保护

【纹波系数】 Vp-p(峰峰值)：≤1.0%(5V时≤2.0%)

4.环境参数：

【工作环境温度】

4.1.宇航级：-55°C～+85°C

4.2.军工级：-40°C～+55°C

4.3.工业级：-25°C～+50°C

4.4.商业级： 0°C～+50°C

地 址： 陕西西安市高新区电子西街3号西京电气(集团公司)

公司名称：西安华迈电子科技有限公司

电 话： 029-68687166/68687231/88224645/15389048695

友情链接：http://www.xa-hm.com

传 真： 029-68687166/68687231

邮 箱： gm1091@xa-hm.com

在线QQ：1534133461/1653054416/1966696798