

汉高乐泰Loctite510厌氧型平面密封剂

产品名称	汉高乐泰Loctite510厌氧型平面密封剂
公司名称	常州嘉玛百胜化工有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	常州市钟楼区荷花池街道关河西路210号
联系电话	0519-82230090 18915082220

产品详情

参数信息：

固化前材料性能

典型值	范围	
化学类型	二甲基丙烯酸酯	
外观	红 / 粉色	
比重@250C ,	1.16	
粘度@250C,Pa.s		
Brookfield H B		
TC 转子 , @2.5rpm	500	200-700
@20rpm	100	40-160
DIN 54453,SV	12,000	8,000-16,000
D=20s-1 after t=180 秒		
闪点(TCC) , 0C	>93	

应用介绍：

乐泰®产品 510 是一种单组分，中等强度，具有极好耐热性的厌氧型密封胶。该产品在两个紧贴的金属表面，室温、隔绝空气的情况下固化。自动涂胶产品5101同本产品具有相似性能。

用于刚性金属表面和法兰盘之间的紧贴配件的密封。尤其适用于有高温和耐化学性要求的环境。

使用说明:

要获得最佳性能，表面需清洁和无油脂。

本品适用于密封粘接间隙，超过 0.25mm 的紧贴法兰部件。

用手工刷涂或网板印刷的办法将本产品涂在法兰盘的一个面上，安装结束和固化之前，要确认是否完全密封时，可以通过施加一定的低压(<0.5 bar)的方法。

测试结束后，法兰盘应当尽可能紧固，避免滑动。

注意事项:

本产品不宜在纯氧与/或富氧系统中使用，不能用做氯气或其它强氧化性物质的密封材料。

(有关本产品的安全注意事项，请查阅乐泰的材料安全数据资料(MSDS)。)

在粘接前，要使用水性清洗液清洗表面。粘接前，重要的是检查清洗液与胶液的相容性。在某些情况下，这些水性清洗液可能会影响到胶液的固化和性能。

本品通常不宜用在塑料上(特别是可能造成应力开裂的热塑性塑料)。建议用户在使用本产品前确认好本产品与被粘接材料的相容性。