

DF-101B-6自吸过滤防尘粉尘打磨口罩半面罩

产品名称	DF-101B-6自吸过滤防尘粉尘打磨口罩半面罩
公司名称	北京大方宏远伟业科技有限公司
价格	6.50/个
规格参数	品牌:大方伟业 型号:DF-101B-6 颜色:灰色
公司地址	北京市大兴区西红门镇福伟路15号
联系电话	010-60246807 15311736193

产品详情

煤矿防尘口罩的外层往往积聚着很多外界空气中的灰尘、细菌等污物，而里层阻挡着呼出的细菌、唾液，因此，两面不能交替使用，否则会将外层沾染的污物在直接紧贴面部时吸入人体，而成为**传染源**。口罩在不戴时，应叠好放入清洁的信封内，并将紧贴口鼻的一面向里折好，切忌随便塞进口袋里或是在脖子上挂着。

若煤矿防尘口罩被呼出的热气或唾液弄湿，其阻隔病菌的作用就会大大降低。所以，平时最好多备几只口罩，以便替换使用，应每日换洗一次。洗涤时应先用开水烫5分钟。

煤矿防尘口罩应该坚持每天清洗和消毒，不论是**纱布口罩**还是空气过滤面罩都可以用加热的办法进行消毒。具体做法是：

1.清洗。先用温水和肥皂轻轻地揉搓纱布口罩，碗形面罩可以用软刷蘸洗涤剂轻轻刷净，然后用清水洗干净。请注意，千万不要用力揉搓，因为如果纱布的经纬间隙过大就失去了防阻飞沫的作用。

2.消毒。将洗干净的口罩放在2%的**过氧乙酸**溶液中浸泡30分钟或在开水里煮20分钟或放在蒸锅里蒸15分钟，然后晾干备用。这种方法适用于纱布口

罩和碗形面罩。

3.检查。再次使用前，应该仔细检查口罩和面罩是否仍然完好，对于纱布口罩和面罩都可以采取透光检查法，即拿到灯前照看，看看有没有明显的[光点](#)，中间部分与边缘部分[透光率](#)是不是一致，如果有疑问就要更换新的。不论怎样，面罩和口罩在清洗3至7次以后一般就要更新，质量特别好的口罩可以清洗10次。[活性炭吸附](#)式口罩要注意定期更换活性炭夹层，如果活性炭夹层是不可更换的，用过7至14天就要更换，这种口罩是不能清洗后再重复使用的。