

# 有线电子幕帘厂家家用无线红外探测器价格

产品名称	有线电子幕帘厂家家用无线红外探测器价格
公司名称	深圳市世宁科技有限公司第一分公司
价格	面议
规格参数	品牌:家优 型号:JY-818-8D
公司地址	272820915@qq.com
联系电话	0755-89206127 15013775514

## 产品详情

有线电子幕帘厂家家用无线红外探测器价格 防盗主机套装批发 产品名称：有线幕帘红外探测器  
产品型号：JY-818-8D 产品类型：红外探测器 被动红外探测器的原理是人体表面温度与周围环境温度存在差别的，在人体移动时，这种差别产生的变化可以通过红外敏感元件来检测到，从而触发报警。而且，为了防止误报，被动红外探测器通过菲涅尔透镜将探测覆盖范围分成一定数量的探测区，当温度变化在两个区之间产生时，探测器电路就触发一个信号脉冲，探测器根据信号脉冲触发警报输出。

产品特性： 1、智能逻辑控制，滤除各种误报 2、真实温度补偿技术  
3、双极性脉冲计数可调 4、抗白光干扰 5、抗射频干扰(20V/m -1GHz)  
6、菲涅尔光学透镜 7、壁挂或吸顶安装 8、报警输出NC/NO可选择  
9、采用SMT工艺制造，性能更稳定 技术参数： 工作电压：DC9-16V

消耗电流： 18mA(DC12V时) 探测距离：9m(壁挂)；6m(吸顶安装在3.6m时)

探测角度：15度 自检时间：约60S 报警指示：红色LED 传感

器：双元热释红外传感器 工作温度：-10 ~ +50 环境湿度：95%RH(无凝结现象)

抗RF干扰：10MHz-1GHz 20V/m 安装方式：壁挂或吸顶

安装高度：1.7-2.5m(壁挂)；2.5-6m(吸顶) 报警输出：NC/NO可选择，接点DC28V 100mA

防拆输出：NC，接点DC28V 100mA 外型尺寸：110\*69.5\*40mm

我公司主要经营：家用报警主机，工程报警主机，燃气报警器，烟雾报警器，CO探测器，红外对射，红外探测器，门磁窗磁，个人防丢器，开关按钮等。当你需要此类产品或者了解更多的产品信息请拨打：刘维锋 15013775514/0755-89206127 商务QQ：272820915 无线红外探测器安装要求：

红外探头只能安装在室内，其误报率与安装的位置有极大的关系，正确的安装位置应离地面2.0 - 2.2米；远离空调、冰箱、火炉等空气温度变化敏感的地方。1. 红外探头应尽量安装在室内的角落以取得最理想的探测范围，探测范围内不得有隔屏、家具、大型盆景或其他隔离物。2. 红外探头应与室内的行走路线呈一定的角度，红外探头对于径向移动反应最不敏感，而对于切向(即与半径垂直的方向)移动则最为敏感。在现场选择合适的安装位置是避免红外探头误报、求得最佳检测灵敏度的极为重要的一环。

有线电子幕帘厂家家用无线红外探测器价格 防盗主机套装批发