

PVC油性胶 装饰片材、商标纸专用胶水

产品名称	PVC油性胶 装饰片材、商标纸专用胶水
公司名称	泰安中正新材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:--- 粘合材料类型:玻璃、塑料类、金属类、其他材质、纸张类 品牌:中正
公司地址	泰安开发区海普嘉园B3#-1单元102室
联系电话	15153837621

产品详情

型号	---	粘合材料类型	玻璃、塑料类、金属类、其他材质、纸张类
品牌	中正	树脂胶的分类	聚醋酸乙酯胶
热熔胶类型	压敏热熔胶	剪切强度	000 (MPa)
有效物质	--- (%)		

合。在pvc装饰片材（木纹膜、素色膜）及pvc商标纸上有广泛的应用。

产品性能、规格

产品编号	颜色	固含量	稠度	剥离力	持粘力h/ in2.1kg	类别	湿涂布 量g/m ²	适用范围
zh201	微黄	40%	4000 ~ 5000	5 ~ 7 n	> 16 h	高粘（夏）	40~80	木纹膜、素色膜、 镭射纸
zh202	微黄	40%	4000 ~ 5000	5 ~ 7 n	> 16 h	高粘（冬）	40~80	
zh203	微黄	40%	3500 ~ 4000	6 ~ 8 n	> 10 h	高粘（夏）	30~70	杂色纸、窗花纸、 低成本各类pvc贴 膜
zh205	微黄	40%	3500 ~ 4000	6 ~ 8 n	> 10 h	高粘（冬）	30~70	
zh601	微黄	50%	4500 ~ 5500	5 ~ 7 n	> 16 h	高粘（夏）	35~65	木纹膜、素色膜、 镭射纸
zh602	微黄	50%	4500 ~ 5500	5 ~ 7 n	> 16 h	高粘（冬）	35~65	

zh603	微黄	50%	4000 ~ 5000	6 ~ 8n	> 10 h	高初 粘 (夏)	25~55	杂色纸、窗花纸、 低成本各类pvc贴 膜
zh605	微黄	50%	4000 ~ 5000	6 ~ 8n	> 10 h	高初 粘 (冬)	25~55	

pe油性胶

pe保护膜专用胶水

pe保护膜涂布用胶，属于压克力型压敏胶。无色透明，分中粘、高粘、特粘三大类；稠度小，适用于网纹棍上胶，刮涂转移上胶及喷涂上胶等多种涂布方式；具有附着力高，内聚力强，涂成pe保护膜不污染被贴面；易干燥，低温成膜，在低至60°的涂布温度下，仍可保持不残留胶渍的优良特点。同时，成卷后开卷力较少，易于使用；除用于一般的保护膜用途外，还常用于清洁滚筒及地板清洁除尘膜。干燥后的产品基本无色无味。

产品性能、规格

产品编号	颜色	固含量	稠度	剥离力	持粘力h/ in2.1kg	类别	湿涂布 量g/m ²	适用范围
zh902	透明	40%	200 ~ 250	0.2 ~ 1.5	> 24 h	中粘	5~15	各种用途的低粘、

								中粘pe保护膜
zh905	透明	40%	250 ~ 300	1.5 ~ 2.5 n	> 24 h	高粘	10~20	各种用途的中粘、高粘pe保护膜
zh906	透明	40%	250 ~ 300	2 ~ 3.5 n	> 24 h	高粘	12~25	
zh908	透明	40%	300 ~ 400	3.5 ~ 8n	> 12 h	特粘	20~50	特高粘pe保护膜

印花台板胶

微黄色的压克力型压敏胶，固含量40%，初粘力及粘贴力好，稠度高，可稀释使用，节约成本。可靠性好，不污染被贴布面，适合于手工印花台及机器印花传送带。同时可作为保温用eva棉的涂布用胶，作为高初粘力的胶粘剂使用。

产品性能、规格

产品编号	颜色	固含量	稠度 cp	剥离力	特点
zh101	无色 透明	40%	> 60 00	> 12 n	抗溶剂力较好、抗污染力较高，价

						格略高
	zh10	微黄	40%	> 60	> 12	对难粘
	2			00	n	化纤布
						等有较
						好的粘
						贴力，
						价格略
						低
工作温度						

联系方式：

电话：0538-6911719 传真：0538-2108330 邮箱：zzgmgs@163.com 公司网站：www.zzxcl.cn

保质期	24 (个月)	执行标准	60 ()
CAS	---		--

pvc油性胶

pvc装饰片材、商标纸专用胶水

转移涂布用胶，压克力型压敏胶。微黄色，分高持粘力及高初粘力两大类。固含量分为40%及50%两种，特殊可订做加工。稠度较高，适合于插板式胶槽刮涂直接上胶，能耐受pvc膜中增塑剂侵蚀。粘基力良好，在持粘力，剥离力及初粘力三方面取得较好的平衡。对贴不拉丝，不脱胶，适合于大多数pvc膜材、片材的上胶复