

## PV油性胶 中正新材料

产品名称	PV油性胶 中正新材料
公司名称	泰安中正新材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:中正新材料 型号:-- 基材:--
公司地址	泰安开发区海普嘉园B3#-1单元102室
联系电话	15153837621

## 产品详情

品牌	中正新材料	型号	--
基材	--	厚度	-- (mm)
颜色	透明	适用范围	各种用途的低粘、中粘PE 保护膜
宽度	-- (mm)		

## 产品性能、规格

产品编号	颜色	固含量	稠度	剥离力	持粘力h/ in2.1kg	类别	湿涂布 量g/m <sup>2</sup>	适用范围
zh902	透明	40%	200 ~ 250	0.2 ~ 1.5 n	> 24 h	中粘	5~15	各种用途的低粘、 中粘pe保护膜
zh905	透明	40%	250 ~ 300	1.5 ~ 2.5 n	> 24 h	高粘	10~20	各种用途的中粘、 高粘pe保护膜
zh906	透明	40%	250 ~ 300	2 ~ 3.5 n	> 24 h	高粘	12~25	
zh908	透明	40%	300 ~ 400	3.5 ~ 8 n	> 12 h	特粘	20~50	特高粘pe保护膜

## pe油性胶

### pe保护膜专用胶水

pe保护膜涂布用胶，属于压克力型压敏胶。无色透明，分中粘、高粘、特粘三大类；稠度小，适用于网纹棍上胶，刮涂转移上胶及喷涂上胶等多种涂布方式；具有附着力高，内聚力强，涂成pe保护膜不污染被贴面；易干燥，低温成膜，在低至60°的涂布温度下，仍可保持不残留胶渍的优良特点。同时，成卷后开卷力较少，易于使用；除用于一般的保护膜用途外，还常用于清洁滚筒及地板清洁除尘膜。干燥后的产品基本无色无味。