

钢管夹 GJ系列钢管夹 单管夹/双管夹

产品名称	钢管夹 GJ系列钢管夹 单管夹/双管夹
公司名称	季锦明
价格	.00/个
规格参数	型号:GJ系列钢管夹 规格:单管夹/双管夹 材质:钢制
公司地址	中国 江苏 太仓市 太仓市牌楼区太仓市创新自动化元件厂
联系电话	86 0512 53685088 13806245015

产品详情

型号	GJ系列钢管夹	规格	单管夹/双管夹
材质	钢制	表面处理	镀蓝白锌

gj系列钢管夹

，新型钢管适用于液压、润滑。气动和水系统管子的固定，系统工作压力可达32maa，工作温度一般为-40 ~ +60 ，最高可达+120 。

新型钢管夹由钢板冲压而成的两个半管夹和胶圈组成，具有结构简单、工作可靠、防振动、耐温、易装拆、寿命长、重量轻和外形美观等优点。

- 1、1gj50-18b(单管夹；单层；管径d=18；带底板)；
- 2、1gj50-18/22b (单管夹；双层，上层管径d1=18，下层管径d2=22；带底板)；
- 3、2gj50-18.22b (双管夹；单层；管径不同；d1=18，d2=22；带底板)；
- 4、2gj50-2*18b (双管夹；单层；管径相同；d1=d2=18；带底板)；
- 5、2gj50-2*18 (双管夹；单层；管径相同；d1=d2=18；不带底板)；
- 6、2gj50-16.18/20.22b
(双管夹；双层；管径不同；上层管径d1=16、d2=18；下层管径d3=20、d4=22；带底板)；
- 7、2gj50-2*18/2*22b (双管夹；双层；管径相同；上层管径d1=d2=18；下层管径d3=d4=22；带底板)；
- 8、12gj50-18/2*22b (单、双管夹；双层；上层为单管夹，管径d1=

18 ; 下层为双管夹 , 管径 $d_2=d_3=22$; 带底板) ;