

山东电信联通专用穿线梅花管 HDPE多孔梅花管

产品名称	山东电信联通专用穿线梅花管 HDPE多孔梅花管
公司名称	山东滨州邹平腾达塑料制品有限公司
价格	5.00/元/米
规格参数	品牌:金腾达 型号:110*7
公司地址	山东省滨州市邹平县腾达路东首
联系电话	18754311077 15266745788

产品详情

山东电信联通专用穿线梅花管 HDPE多孔梅花管

产品用途：

HDPE梅花管主要用于通信电缆，电信光缆网络，长途通讯线路以及有线电视广播传输网络等。

产品特点：

耐腐蚀性强，电绝缘性好

多孔分割清晰，穿线轻松，方便

一管多孔，施工方便快捷，操作简单，工程造价低

各孔之间紧密排列，提高通信孔位的利用率

产品一体化结构，强度高，使用寿命长

梅花管注意事项

(1) 管道的埋设地沟应按设计要求和施工操作尽可能平直，如沟底不平可铺上一层细沙。埋管前应清除沟内的硬质物，防止管道变形。开始埋管时，应将多孔管预留10-15CM在人井，以便穿缆。应将管堵塞住露在人井端的子管。埋管时严禁泥沙异物混入管内。

(2) 多孔梅花管管道连接将管材状定位筋朝上放置，将端部管材外壁清理干净，再将直接一端承口插入，再端面上垫上一块厚木板，用锤头敲打板，使管材承插到位。在直接的另一端承接口处，将另一根管材插入直接并承插到位，如此顺延至下一个人井处。在实际施工中，每根管材的长度连起来不一定和人井之间的长度一样，在这种情况下，根据实际的人井的长度，距离量好管材的长度，并用钢锯锯断，一定要锯平整齐。对接完成之后，伸入人井的一端要求用管塞塞好，防止异物侵入。

(3) 初次安装使用本产品者，可在铺设第一段 两个人井之间的距离时 先不要回填土。用穿缆器试穿一孔或两孔，顺利穿入后，再往下段铺设，这样会更放心。

(4) 管子铺设好之后，应先用细沙或细土回填到侵没管的高度，不可使管子悬空状态，然后回填其它泥土，禁止将大石头，大的干土块砸向管子。

(5) 当管线经过受外力破坏较严重的地段时，在接孔部分用水泥混泥土包覆，以保证其绝对安全。

联系人：李莎

联系电话：18754311077

QQ:1394242604

欢迎您的来电！

诚招全国各地经销商、总代理！