

# 松下LC-PA1216 12V16A蓄电池 价格

产品名称	松下LC-PA1216 12V16A蓄电池 价格
公司名称	山东京岛电源科技有限公司
价格	210.00/只
规格参数	品牌:松下 型号:LC-PA1216ST 规格:12V16A
公司地址	北京市怀柔区北房镇幸福西街1号301室
联系电话	13521343686

## 产品详情

北京北创华宇机电设备有限公司是一家专业从事机房电源解决方案的高科技公司。一直致力于机房工程、精密空调和电源保护系统的市场开拓，技术支持、安装和服务。

低调做人你会一次比一次稳健；高调做事你会一次比一次优秀；有望得到要努力；无望得到别介意；再烦也别忘记微笑；

再急也要注意语气；再苦也不忘坚持；再累也要爱自己；成功的时候不要忘记过去；失败的时候不要忘记还有未来。这是我们北创华宇机电设备做人的坚持理念。

存储大爱和绿色能源，我们坚定推进绿色低碳事业，忠贞不渝的实践“新能源、循环性、高科技”理念的信仰指引，注重从设计开发、绿色采购、体系管理、循环回收、节能减排五大环节重点管理，为行业创造绿色模式，为人类营造绿色生活，为地球存储绿色未来。

能动创新，大德同心。

沈阳松下蓄电池厂（简称psbs）是松下集团唯一的中小型阀控式铅酸蓄电池生产基地。创建于1994年10月18日,由松下电器产业株式会社和沈阳东北蓄电池股份有限公司(原 沈阳蓄电池厂)共同投资兴建。公司

全面引进了日本松下公司先进技术、设备和检测系统,为世界各地提供40多种规格的“panasonic”品牌中、小型密闭铅酸蓄电池,主要应用于ups电源、应急灯、电动工具、电动自行车以及金融、通讯系统等领域。其中后备电源用电池由于产品具有一致性好、比能量高、寿命长、安全可靠不漏液等特点得到了广泛的认可。

## 产品简介 »

松下铅酸免维护蓄电池 产品指标请参考以下资料 长寿命、高容量、优越的过放电后的恢复性；气密性好、安全性高、可快速充电；防漏液的结构、具有免维护的特性；具有抗过充电、抗过放电、耐振动、耐冲击的特点，可任意位置放置，便于保护和使用；能量密度的提高，实现了电池的小型化，轻量化；能满足客户需要，被广泛应用于各个领域

### 一.沈阳松下电池的特点：

1. 安全性能好：松下蓄电池在正常使用下无电解液漏出，无电池膨胀及破裂。

2. 放电性能好：松下蓄电池放电电压平衡，放电平台平缓。

3. 耐振动性能好：完全充电状态的电池完全固定，以4mm的振幅，16.7hz的频率振动1小时，无漏液，无电池膨胀及破裂。开路电压正常。

4. 耐冲击性好：松下蓄电池完全充电状态的电池从20cm高处自然落至1cm厚的硬木板上3次。无漏液，无电池膨胀及破裂。开路电压正常。

5. 耐过放电性好：25摄氏度，完全充电状态的电池进行定电阻放电3星期(电阻值相当于该电池1ca放电要求的电阻)，恢复容量在75%以上。

6. 耐过充电性能好：25摄氏度，完全充电状态的进行0.1ca充电48小时，无漏液，无电池膨胀及破裂。开路电压正常。容量维持率在95%以上。

7. 耐大电流性好：完全充电状态的松下蓄电池2ca放电5分钟或10ca放电5秒钟。无导电部分熔断，无外观变形。

## 二. 产品构造：

松下电池部分lc系列规格：

lc-p列---后备浮充使用长寿命品用途：大、中、小型ups、通讯领域、医疗设备、安全系统等特点：浮充期待寿命6年(25 )/10年(20 )；更高比能量；采用优质阻燃材abs槽壳，符合ul94v-0标准，降低壳体燃烧可能；优质板栅合金、独特生产工艺，增强板栅抗腐蚀能力，延长产品使用寿命。

型号	电压(v)	容量(ah)20小时率 20hr	外型尺寸(mm)			端子型号	
			长(l)	宽(w)	高(h)	总高(th)	
lc-p061r3	6	1.3	97	24	50	55	187
lc-p067r2	6	7.2	151	34	94	100	187& 250
lc-p0612	6	12	151	50	94	100	187& 250m
lc-p06200	6	200	407	173	210	250	m10 t
lc-p121r3	12	1.3	97	47.5	50	55	187
lc-p122r2	12	2.2	177	34	60	66	187
lc-p123r4	12	3.4	134	67	60	66	187
lc-p127r2	12	7.2	151	64.5	94	100	187& 250m
lc-pa1212	12	12	151	98	94	100	187& 250m
lc-pa1216	12	16	151	98	99	105	187& 250m
lc-pd1217	12	17	181	76	167	167	m5 l& m5 a
lc-p1220	12	20	181	76	167	167	m5 l& m5 a
lc-p1224	12	24	165	125	175	179.5/175	m5 l& m5 a
lc-p1228	12	28	165	125	175	179.5/175	m5 l& m5 a
lc-p1238	12	38	197	165	175	180/175	m6 l& m5 a

lc-p1242	12	42	197	165	175	180/175	m6 l& m5 a
lc-p1265	12	65	350	166	175	175	m6 l
lc-p1275	12	75	350	166	175	175	m6 l
lc-p12100	12	100	407	173	210	236	m8 l
lc-pb12100	12	100	407	173	210	236	m8 l
lc-p12120	12	120	407	173	210	236	m8 l
lc-p12150	12	150	532.4	183.3	209	235/214	m8嵌入式铜芯
lc-p12200	12	200	533	236.5	211	237/216	m8嵌入式铜芯

