

## XH650，小型线轨加工中心，小型数控铣床厂家

|      |                                      |
|------|--------------------------------------|
| 产品名称 | XH650，小型线轨加工中心，小型数控铣床厂家              |
| 公司名称 | 滕州市高登机床有限公司                          |
| 价格   | 10000.00/台                           |
| 规格参数 | 品牌:小型数控铣床报价<br>型号:XH714<br>类型:线轨加工中心 |
| 公司地址 | 枣庄市滕州市春藤西路999号                       |
| 联系电话 | 13563256327                          |

### 产品详情

加工中心生产厂家提供各型号加工中心数控铣床，欢迎来电咨询，电话：13563256327。

TOM-L850加工中心/铣床光机

#### 一、主要技术参数

|             |            |
|-------------|------------|
| 机型          | TOM-L850   |
| 工作台面尺寸      | 500 × 1000 |
| 左右行程(X)     | 800        |
| 前后行程(Y)     | 500        |
| 上下行程(Z)     | 500        |
| 主轴中心至立柱导轨距离 | 560        |

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| 主轴端面至工作台面距离          | 110-610       |
| 工作台T型槽（数目-尺寸×间距）     | 5-18×90       |
| 主轴锥孔（型号/安装尺寸）        | BT40/ Ø150    |
| 主轴转速                 | 8000/10000rpm |
| X.Y.Z轴滚珠丝杆规格         | 4012          |
| X轴线轨规格               | MSA35LA       |
| Y轴线轨规格               | MSA45LA       |
| Z轴线轨规格               | 滑动导轨          |
| X.Y.Z电机联接方式          | 直联            |
| 推荐选用主电机参数（功率KW）      | 5.5~7.5       |
| 推荐选用X.Y.Z轴电机参数（扭矩NM） | 10、12、12      |
| 导轨护罩支架（X、Y、Z）        | 404、303、190   |
| 床身垫块高度               | 30            |
| 工作台承重                | 450 Kg        |
| 光机净重约                | 4.5t          |
| 备注                   | Y向电机后置“人”字型立柱 |

## 二、光机配置

线性导轨系列立式数控铣床、加工中心光机是指：X、Y向导轨均为线性导轨副，Z向导轨为线性导轨副或淬火-贴塑滑动导轨副；无任何电机、电器、电箱及外围钣金件的主机。按国际、国内相关标准装配、

检验、油漆完工。

- 1) 树脂砂铸件。
- 2) 进口滚珠丝杆(台湾品牌)及台湾产精密锁紧螺母。
- 3) 进口滚珠线性导轨(德国品牌、台湾品牌、日本品牌)。
- 4) 主轴(标配8000 rpm)(韩国品牌;台湾品牌)、主轴电机带轮及皮带。
- 5) 台湾产增压缸。
- 6) 油漆:可根据客户要求(色板)配置,喷涂油漆颜色。
- 7) 丝杆专用进口轴承(德国品牌、日本品牌)。
- 8) 进口德国联轴器。
- 9) X、Y、Z(下)不锈钢导轨防护(上海、台湾品牌)。
- 10) 国产电动润滑系统。
- 11) 国产冷却水系统(无:水泵、水箱等)。
- 12) 国产空气冷却管线一套(无:空压机、无油水分离器)。
- 13) 主轴箱体平衡系统可选用重锤(标配)或者氮气平衡系统,订货时须注明。

更多关于加工中心生产厂家数控加工中心数控铣床生产商的详细信息,欢迎来电咨询。