

## 热销尚毅储油罐现货价格

产品名称	热销尚毅储油罐现货价格
公司名称	济宁尚毅金属结构有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:尚毅 型号:10-60立方 数量:10000
公司地址	济宁高新区王因街道办事处东娄村济微路东侧
联系电话	2092999 13583731873

## 产品详情

目前在储存油罐市场上，双层油罐占据很大一部分比重。主要原有还是双层油罐对于单层油罐来说，有它独有的特点和功能。济宁尚毅金属结构有限公司专业生产双层油罐、SF双层油罐等各种优质油罐。SCR-S/S:由钢制内罐和钢制外罐组成的双层储罐。内外罐之间拥有均匀的夹层空间并配有一个和夹层空间相通的泄漏检测仪，可以24小时监测内罐是否泄漏。SCR-ZFS/S:由钢制内罐和钢制外罐组成的双层储罐，钢制内罐进行了阻隔防爆技术改造。内外罐之间拥有均匀的夹层空间并配有一个和夹层空间相通的泄漏检测仪，可以24小时监测内罐是否泄漏。双层油罐全称“钢制强化玻璃纤维制双层油罐”，发源于美国，在1994年由日本玉田工业株式会社引进日本，并实施改良。同年日本市场定义了“钢制强化玻璃纤维制双层油罐”产品，制订了相关标准，并逐渐推广使用。据统计，目前双层油罐在日本、欧美等发达国家加油站的应用由1985年的7.1%快速增加到2009年末的98%济宁尚毅金属结构有限公司。加快了SF双层罐在中国市场的普及速度。

储罐的运输要领和注意事项：储罐的吊装，储罐需经品质部出厂检测合格后才允许发货。储罐在用起吊工具进行吊装的时候，必须使用储罐上部的四个吊耳进行起吊。根据储罐的重量及现场的空间选择合适的吊用工具。储罐吊装用的钢丝绳承载力必须大于储罐重量，长度必须达到吊耳轴向距离的2倍长。储罐的吊装作业必须要由具有相关资质或具备丰富经验的专业人员进行操作。枕木位置应避开焊缝及检测管。储罐吊上运输车放置平稳后需再次确认储罐检测压力表是否为-0.035Mpa。储罐固定宜采用棉、麻质绳索式绑带，绑带与储罐接触的地方必须用橡胶进行衬垫，以防止储罐表面的FRP层被夹伤。储罐的吊装作业必须要由具有相关资质或具备丰富经验的专业人员进行操作。