

D342X二次球面橡胶密封蝶阀

产品名称	D342X二次球面橡胶密封蝶阀
公司名称	中国煜达阀门制造有限公司石家庄分公司
价格	面议
规格参数	品牌:煜达阀门
公司地址	河北省石家庄市长安区鼎坚市场
联系电话	03757232888 13032638880

产品详情

加工定制：是 品牌：煜达 型号：D342X 结构形式：法兰 公称通径：DN40---DN3200 压力环境：常压 口径：DN40---DN3200 安装尺寸：DN40---DN3200 工作温度：常温 材质：碳钢 标准：国标 流动方向：单向 用途：流量控制 类型(通道位置)：直通式 连接形式：法兰 适用介质：水

零件及配件：其他 驱动方式：手动 D342X法兰式橡胶密封蝶阀

蝶阀型号 D342X 二次偏心球面橡胶密封蝶阀 No. 零件名称 Part name 材料 Materials

可选材料 Optional Materials 1 阀体 Body 碳钢 WCB 球铁、不锈钢、合金钢

QT450-10、QT500-7、LCB、CF3、CF8 2 阀座 Seat 丁晴橡胶 NBR 三元乙丙橡胶、氟橡胶

EPDM、FKM 3 蝶板 Disc 碳钢 WCB 铝青铜、不锈钢、蒙乃尔 Aluminum Bronze、SS、Monel 4

下轴套 Bushing 自润滑黄铜 Luberized Bronze 聚四氟乙烯 PTFE 5 压板 Gland Q235 不锈钢 SS 6

上轴套 Bushing 聚四氟乙烯 PTFE 自润滑黄铜 Luberized Bronze 7 阀杆 Stem 碳钢 WCB

不锈钢、蒙乃尔 316、Monel 8 填料垫 Paking Seat F6a 9 填料 Paking 柔性石墨 Graphite 10

连接支架 Yoke 碳钢 WCB 不锈钢 SS 11 螺栓 bolts B7 不锈钢 SS 12 垫圈 Gasket 碳钢

Carbon Steel 不锈钢 SS 13 双头螺柱 Stud B7 不锈钢 SS 14 六角螺母 Nut 2H 不锈钢 SS 15

填料压盖 Paking Gland 碳钢 WCB 不锈钢 SS 1、标准规范 设计与制造标准 GB/T852712229-2005

阀门结构长度 GB/T12221-2005 法兰连接 GB/T12229-2005 检查和试验标准 GB/T13927-1992

2、性能试验规范 公称压力(Mpa) 0.6 1.0 1.6 2.5 4.0 试验压力(Mpa) 壳体 0.9 1.5 2.4 3.8 6.0 密封 0.66 1.1 1.76

2.75 4.4 气密 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 泄漏量 零泄漏 适用温度及介质 碳素钢 -29 ~ 425 ; 水、蒸汽、油品等

合金钢 -29 595 ; 蒸汽、油品等 奥氏体不锈钢 -40 ~ 200 ; 硝酸、醋酸等腐蚀性介质及尿素、食品等

驱动方式 手柄、蜗轮、电动、气动等 四、主要零件材料

序 号 零件名称 零件材料 1

阀 体 碳素钢 低温碳钢 合金钢 奥氏体不锈钢 2 阀体密封面

合金钢 奥氏体不锈钢 硬质合金 3 蝶 板

碳素钢 低温碳钢 合金钢 奥氏体不锈钢 4 阀 杆 不锈钢 5 蝶板密封圈

石墨板+不锈钢