

铸钢闸阀。 不锈钢闸阀DN15-DN400

产品名称	铸钢闸阀。 不锈钢闸阀DN15-DN400
公司名称	天津市星辰阀门制造有限公司
价格	100.00/个
规格参数	品牌:星辰 连接形式:法兰 主体材料:铸钢
公司地址	中国 天津市 天津市东丽区大毕庄工业区
联系电话	86 022 26793795 13820637531

产品详情

品牌	星辰	连接形式	法兰
主体材料	铸钢	公称通径	DN15-DN400 (mm)
适用介质	蒸汽	材质	铸钢
密封形式	硬密封型	标准	国标。日标。美标
外形	中型	流动方向	单向
驱动方式	手动。电动	零部件及配件	手轮
用途	放料	压力环境	低压
工作温度	高温	类型(通道位置)	直通式
型号	Z41H-16C		

铸钢闸阀， 不锈钢闸阀

在线报价联系电话：022-26793795 13820637531

铸钢闸阀适用于公称压力pn1.6 ~ 16.0mpa,工作温度 -29 ~ 550 的石油、化工、水力、火力电站各种系统的管路上，切断或接通管路介质。阀门适用介质为：水、油品、蒸气、及酸、碱、氨、尿素、含硫天然气等。操作方式有：手动、齿轮传动、电动、气动等。z41楔式闸阀应用规范

设计与制造		gb/t12234
连接端尺寸	结构长度	gb/t12221
	法兰尺寸	jb79
检验与试验		jb/t9092
材料	碳钢	gb/t12229
	不锈钢	gb/t12223

	0
标志	gb/t1222 0
供货	jb/t7928

z41楔式闸阀结构与特点1、选材考究，符合国内外相关标准，材料的全面质量高。2、符合国内外先进标准的要求，密封可靠、性能优良、造型美观。3、密封副配对先进合理，闸板和阀座的密封面采用不同硬度的司太立（stellite）钴基硬质合金堆焊而成，密封可靠、硬度高、耐磨、耐高温、耐腐蚀、抗擦伤性能好、寿命长。4、阀杆经调质及表面氮化处理，有良好的抗腐蚀性、抗擦伤性和耐磨性。5、采用楔式弹性闸板结构，密封面与垂直中心线成一角度，即两个密封面成楔形，在管路中主要起切断介质作用。中大口径设置推力轴承，磨擦力小，并配有撞击手轮，启闭轻松自如。6、可采用各种配管法兰标准及法兰密封面形式，满足各种工程需要及用户要求。