

实用高效的搅拌泵送一体机

产品名称	实用高效的搅拌泵送一体机
公司名称	湖南三民重工科技有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:三民重科 型号:30/40/50
公司地址	湖南湘潭雨湖区
联系电话	0731-52371606 15773281001

产品详情

湿法喷注设备施工图片

湿法喷注设备也可以称为民用湿喷机，它的工作效率高，采用液压泵送方式，系统可靠性高，输送量稳定；喷层混凝土性能高、密实、均质、高强度；并且能降低机旁和喷嘴外的粉尘浓度，减少对工人的健康伤害；它不仅能实现高炉本体自动化喷补修复，还能对各种石灰窑、白云石竖窑喷补修复，对加热炉及各种工业炉窑损坏部位进行快速优质喷补修复。并且采用三民重科湿喷机喷涂造衬费用少、处理时间短、效果好。使用三民重科湿法喷注设备修复的炉衬寿命达到18~24个月。用它进行高炉湿法喷注造衬、内衬修复施工等，经现场检查、验收，高炉炉墙表面光滑平整，目前均无脱落和断痕现象，能有效延长炉衬寿命，并且施工过程中施工方便、耗时少、投产快、节能环保。

湿法喷注设备使用范围：1．高炉本体自动化喷补修复；2．各种石灰窑、白云石竖窑喷补修复；3．高炉上升管及下降管、除尘器，热风炉本体及热风管路系统，烧结道，以及链篦机-回转窑球团生产线的抽风管道等；4．对加热炉及各种工业炉窑损坏部位进行快速优质喷补修复；5．纤维喷涂。

湿法喷注设备施工图片

以往进行耐火材料喷射工作都是使用的干喷剂，施工时，粉尘污染严重，对施工人员身体伤害大，因回弹力造成的材料严重浪费。增加了很多不必要的成本，并且喷射出来的喷涂料质量也不好。

而采用三民重科湿法喷注设备，可以降低机旁和喷嘴外的粉尘浓度，回弹率低，且不会造成材料浪费，喷射出来的材料质量好。非常有助于高炉内耐火材料喷涂修复。

三民重科湿法喷涂专用设备的特点：1、高炉炉墙表面光滑平整，不易脱落，满足使用要求；2、增强了材料的耐磨性和抗渣铁侵蚀性；3、不出现水料分离现象，喷涂层均匀密实；4、回弹率明显降低，不出现大颗粒反弹现象，保持粒度设计级配；5、喷注时无粉尘，具有节能、环保、低碳的优点。三民重科湿法喷注主要特点：

- 1) 喷涂能力峰12吨/小时，平均8吨/小时；
- 2) 喷涂面光滑，材料致密；
- 3) 反弹一般小于8%，（普通干法大多在20%以上）；
- 4) 可实现快烘复炉、达产迅速是干法喷涂所难以比拟的。

三民重科可根据客户不同需求地址不同型号的湿法喷注设备或混凝土输送泵
联系电话：18773267368，400-0731-606

三民重科湿法喷注设备应用实例：