

# 德利捷GD4400-DPM二维影像式条码扫描枪

产品名称	德利捷GD4400-DPM二维影像式条码扫描枪
公司名称	惠州莱弗码电子有限公司
价格	.00/个
规格参数	规格:181 x 71 x 100 mm 接口:RS-232 / USB / 键盘口 / Wand 多接口 码制:二维
公司地址	惠州市仲恺高新区五一大道2号骏豪国际1408-1409室
联系电话	0752-5311016 15766827353

## 产品详情

德利捷Datalogic Gryphon I GD4400-DPM二维影像式条码扫描枪阅读器详细介绍

### 读码能力

直接零部件标识(DPM)：可识读各类如激光/化学雕刻、点式打标和喷码打印技术制作的DPM码。

一维码/线性码：对一维码包括GS1 DataBar 线性码可自动区分和读码。

二维码：Aztec Code; 汉信码; Data Matrix; MaxiCode; Micro QR Code; QR Code

邮政码：Australian Post; British Post; 邮政码; IMB; Japanese Post; KIX Post; Korea Post; Planet Code; Postnet; Royal Mail Code (RM4SCC)

堆栈码：EAN/JAN Composites; GS1 DataBar Composites; GS1 DataBar Expanded Stacked; GS1 DataBar Stacked; GS1 DataBar Stacked Omnidirectional; MacroPDF; MicroPDF417; PDF417; UPC A/E Composites

### 电源参数

电流：工作状态（标称）：<160 mA @ 5 VDC

待机/空闲（标称）：65 mA @ 5 VDC

输入电压：4.2 - 5.25 VDC

### 环境

环境光：0 至 100.000 Lux

抗跌落：可多次承受从1.5米/5.9英尺跌落水泥地的冲击

ESD静电保护（空中放电）：16 kV

湿度（非冷凝）：5 至 95%

密封：IP52

温度：工作状态: 0 至 50 ° C / 32 至 122 ° F

储藏/运输: -20 至 70 ° C / -4 至 158 ° F

接口

接口：RS-232 / USB / 键盘口 / Wand 多接口

物理参数

可选颜色：黑色/黄色

尺寸：181 x 71 x 100 mm / 7.1 x 2.8 x 3.9 in

重量：195.0 g / 6.9 oz

识读性能

影像捕捉：图像格式: BMP, JPEG, TIFF; Greyscale: 256, 16, 2

影像感应器：Wide VGA: 752 x 480 pixels

光源：瞄准: 650 nm VLD

照明：柔和白光照明技术

运动容差：25 IPS

打印对比度：25%

识读角度：卷曲度: 180 ° ; 斜度: +/- 40 ° ; 歪曲度（偏离）: +/- 40 °

识读指示：Datalogic德利捷“绿点”技术，通过“good-read”指示灯，在刚刚读取成

功的条形码直接形成绿点标识，直观反映条码读取的正确性; 蜂鸣器（音调可调）; 识读LED

分辨率：

一维线性: 3 mils

Data Matrix: 5 mils

PDF417: 4 mils

扫描范围

景深：景深由条码长度和扫描角度决定。

视打印分辨率，对比度和环境光而定。

一维/二维码 Code 39: 3 mils: 2.4 至 9.1 cm / 0.9 至 3.6 in

Code 39: 5 mils: 0.8 至 11.3 cm / 0.3 至 4.5 in

Data Matrix: 5 mils: 2.8 至 6.1 cm / 1.1 至 2.4 in

EAN -13: 13 mils: 1.1 至 17.2 cm / 0.4 至 6.8 in

PDF417: 4 mils: 1.8 至 6.8 cm / 0.7 至 2.7 in

PDF417: 10 mils: 0 至 14.3 cm / 0 至 5.6 in

Code: 6.7 mils: 2.1 至 4.2 cm / 0.8 至 1.7 in

激光类别：小心激光辐射-切勿直视激光束

CDRH Class II; IEC 60825 Class 2