

阿特拉斯冷却液

产品名称	阿特拉斯冷却液
公司名称	北京奥德翰约润滑油有限公司
价格	75.00/升
规格参数	品牌:阿特拉斯 型号:2901052200 4000h:8000h
公司地址	北京市平谷区乌昌营镇天井大街甲2号
联系电话	010-57119087 18187018911

产品详情

阿特拉斯螺杆式空气压缩机油：

产品性能：

是采用优质矿物油和多种精选添加剂精心调配而成，加大了油分子结构的密度，提高了油分子的均匀程度，并更加巩固了抗腐蚀性。减小了对轴承保支架的磨损程度，从而实现了能够真真实实地延长机械的使用寿命，以达到能最大限度地减少维修成本的目的。

产品特点：

3000/6000/8000小时纯正冷却液

特性:

- 1.分子结构均匀;
- 2.水溶性;
- 3.润滑性;
- 4.密封性;
- 5.汽化性;
- 6.油膜保护性;
- 7.吸收及散发热量迅速;
- 8.溶杂作用;
- 9.无积碳不结胶;

实践认证:

- 1.对螺杆主机轴承和轴承保支架的保护起到更好的作用,从而延长了螺杆主机的机械使用寿命;
- 2.大大提高了高温高压油管的使用寿命;
- 3.减小了各控制阀件保养包的更换率。

产品用途：

阿特拉斯螺杆式空气压缩机专用。

产品特征： Roto-Inject Fluid： (2901052200)

专门为阿特拉斯·科普柯 GA 系列的单级喷油螺杆压缩机制造的特殊混合油。

允许高达 4,000 小时的换油期 (*)。 性能特点 优异的热氧化安定性能，防止润滑油高温下变质；

良好的材料适应性，避免系统使用中出现泄漏； 优良的热传导性能，降低压缩机运行温度；

优异的抗高温结焦和积炭性能，增强压缩机高温下工作的安全性；

优良的高低温性能，保证系统宽温度范围内正常运转； 良好的润滑性，保护压缩机，减少磨损；

优异的综合性能，保证压缩机系统长达4000 ~ 8000小时工作寿命。 技术规格 产品符合以下规格：

Q/ZQH0052 DIN51506-85

分析项目	阿特拉斯油 (32号)	阿特拉斯油 (46号)	试验方法
运动粘度，mm ² /s 40 100	32.245.458	46.916.988	GB/T 265
粘度指数	104	105	GB/T 1995
闪点 (开口) ，	213	235	GB/T 3536
凝点 ，	-18	-37	GB/T 510
酸值 ，mgKOH/g	0.16	0.99	GB/T 7304
T2Cu腐蚀 (100 ， 3h) ， 级	1b	1a	GB/T5096

抗乳化性能 (54 ,37-40-3) , min	> 30	> 30	GB/T7305
残碳,% (m/m) 氧化前氧化后	0.012.51	0.471.66	GB/T 268
氧化腐蚀 (200 ,12h,250mlair/min) 40 粘度变化率 , %酸值 , mgKOH/g金属片腐 蚀 , mg/cm2钢铜铝镁	117.010.2 00.1600	14.573.00 00.2900	