

8米高煤场挡风墙安装设计联系闫玉

产品名称	8米高煤场挡风墙安装设计联系闫玉
公司名称	河北祥晟五金丝网制品有限公司
价格	16.00/米
规格参数	运输:物流 型号:XS-2 颜色:可选
公司地址	河北省安平縣王胡林開發區
联系电话	0318-7859338 15131879580

产品详情

防风抑尘网别名：挡风墙、金属挡风板、防尘板、防风墙、防风网等；材

质：低碳钢板、镀锌板、镀铝锌板等；基板厚度：0.5-1.0mm；

表面处理：静电粉末喷涂、表面颜色为蓝色、黄色、红色、灰色、绿色等；产品种类：

单联体（单峰）宽度：250-480mm；双联体（双峰）宽度：540-630mm；

三联体（三峰）宽度：810-950mm。实际用途：防风抑尘网主要用于煤矿、洗煤厂、水泥厂、焦化厂、电厂等企业工厂的储煤场、港口、码头储煤场及各种料场；钢铁、建材、水泥等企业各种露天料场；铁路、公路煤炭集运站储煤场、建筑工地、道路扬尘、高速公路两侧等设计标准：按照国家规定防风抑尘网的高度要超出煤厂堆煤最高点的10-15%，地表表面要求有1-1.2米水泥墙。

防尘效果：单层防风抑尘网抑尘效果可达65~85%，双层防风抑尘网效果可达95%以上。产品优势：防风抑尘网不仅外形美观，维护成本低并且具备防火等优点；完全避免了以往表面覆盖、喷淋技术、全封闭几种措施反复投资、耗资巨大等特点。

电厂防风抑尘网产品应用展示挡风抑尘墙设计和施工主要分为四部分：

（1）防尘网地下基础：由预制混凝土块或现场浇注地下基础。（2）防风网支护结构：工程设计按风力风速设计参数。采用钢支架支护，支架主要给“挡风抑尘墙”提供足够的强度，抵御强风的破坏，其次考虑整体美观。支架主体选用钢管，采用钢筋砼支柱作“挡风抑尘墙”的支架。（3）挡风板安装：使用寿命15~20年。使用环境温度：-40至+80，连接采用螺钉和压板固定。挡风抑尘板的具体尺寸、弯曲度、开孔率应根据堆场的实际情况进行设计。

（4）挡土砖墙：为防止雨雪后煤泥水外溢，挡风墙下部可设置1.2—1.5米的挡土砖墙。

电厂防风抑尘网别名金属喷塑防尘网 挡风抑尘网 防风抑尘墙 防尘墙 防尘瓦 环保煤矿挡风墙 挡风抑尘墙规格主要分为单峰防风抑尘网|双峰防风抑尘网|三峰防风抑尘网，销往新疆 河南 山西 陕西 内蒙 乌海 辽宁 沈阳 锦州等地。防尘网材质：低碳钢板、镀锌板、彩涂钢板、铝镁合金板、不锈钢板。

挡风抑尘网表面处理：喷砂+静电粉末喷涂。高抗腐蚀，抗氧化能力。挡风抑尘墙用途：抑尘网主要用于煤矿，焦化厂，电厂等企业工厂的储煤厂的防风抑尘；港口，码头储煤厂及各种料场；钢铁、建材、水泥等企业各种露天料场的抑尘；农作物防风，沙化天气防尘等恶劣环境；铁路、公路煤炭集运站储煤场、建筑工地、道路扬尘、高速公路两侧等。防风抑尘网使用场所：

1、发电厂、煤矿、焦化厂、洗煤厂等企业的储煤场 2、港口、码头储煤场及各种料场

3、钢铁、建材、水泥等企业各种露天料场 4、铁路、公路煤炭集运站储煤场

5、建筑工地、道路工程临时建场 挡风墙类型：单峰型防风网（单体防风网）成型宽度在250mm-500mm之间，峰高50mm-100mm,长度在8米之内都可以加工。板材厚在以上范围之内，可以根据客户的要求进行加工制作。双峰型防尘网（双体防尘网）成型宽度在400mm-600mm之间，峰高50mm-100mm,长度在8米之内都可以加工。板材厚度0.5-1.5mm,在以上范围之内，可以根据客户的要求进行加工制作。

三峰型防风抑尘墙（三联体防风抑尘网）成型宽度有810mm、825mm.860mm.910mm，930mm等，峰高80mm-50mm,长度在8米之内都可以加工。板材厚度0.5mm-1.5mm。可根据图纸进行加工制作。

三联体防风抑尘网的这种规格有着前边两种规格所不能比拟的优势，安装简便，施工效率高，安装后墙体整体性能好，抗风能力强。能大幅度降低施工成本，为施工单位在市场提高竞争力等，在宽度不合适的情况下，我公司可以根据您的钢构尺寸为专门制作：单体，双体防风抑尘网，便于组合。防风抑尘网长度最长不得超过6.15米（网长越长，钢结构的距离越远，挡风效果越差），峰高7.5cm防风效果最佳，此为国家科学院风洞试验得出的结论。由于各地所处地理环境不同，气象条件不同，防风抑尘网也应采用不同规格型号的挡风抑尘墙才能达到有效防风抑尘的效果。需经专业人员设计，才能保证挡风抑尘墙的安全性与环保效果。

河北祥晟五金丝网制品有限公司 网址：<http://www.asiawiremesh.com> 电话：0318-7532554

传真：0318-7532554 手机：15131879580(微信) qq：1520596448 联系人：闫玉