

提供BALTUR燃烧器

产品名称	提供BALTUR燃烧器
公司名称	北京百得燃烧器有限公司
价格	8800.00/个
规格参数	
公司地址	中国 北京 北京市广安门外广华轩商务会馆二层207-208-209
联系电话	15011596885 13520800979

产品详情

北京百得燃烧器有限 [北京百得燃烧器网站](#)

公司是专营意大利百得燃烧器及配件、锅炉电脑控制器的供应商，集燃烧器销售、安装、调试、改造、维修、保养等服务于一体。公司拥有规格齐全的配件和资源，也是我们为客户提供准确、快捷维修保养的前提。配件包括：燃气阀组、燃气过滤调压器、燃气检漏、燃气压力开关、油泵、油嘴、程控器、点火变压器、电眼、点火电极、油滤器、燃油电磁阀、回油调节阀、伺服马达、压力表等等。

我公司有一批从事百得燃烧机销售和售后服务多年的专业工程师，他们专心、专业对客户负责，使百得燃烧机服务于中国的各个行业。公司立足于同行业多年，享有很高的信誉。公司坚持“货真价实，诚实守信”的经营理念，深得客户好评。

系列 TBG ME

技术和功能特点

根据欧洲 EN 676 标准符合CE认证的燃气燃烧器.

两段渐进式/比例运行方式.

通过安装在控制盘上的自动调节器RWF40，能进行比例调节运行（与调节组件一起另外订购）.

符合EN303标准，适应任何类型的燃烧室。

高通风效率，低能耗，低噪声。

空气和燃气在燃烧头混合。

燃烧气体再循环风管可以使得污染物，尤其是氮氧化物(Nox)的排出降到最低。

无须把燃烧器从锅炉上拆下，就可直接取下混合装置，从而可以方便地进行维修保养。

TBG 45 - 60 ME

低NOx 和 CO 排放（ class III ），符合欧洲 EN676标准的燃气燃烧器。

调节比 1:4.

为1段火/2段火助燃空气流量，暂停时风门关闭以减少炉内热量损失。

电动步进伺服马达控制流量阀调节燃气流量。

阀门的密封控制装置符合欧洲标准EN676。

符合欧洲标准EN676的阀门检漏装置。

配有一个4孔接头和一个7孔联接器，一个法兰和一个用于用于锅炉紧固的隔热密封。

TBG 85 - 120 - 150 - 210 ME

低Nox排放（ Class II ）燃烬燃气循环燃烧头。

可以从两边开启的铰链当燃烧器安装时可以轻松接触到燃烧头。

电动伺服马达控制空气挡板线性开启调节空气流量。

当燃烧器暂停时空气挡板关闭。

通过提供的4和7孔插头联接的电控盘。

电控盘防护等级IP 55.

与锅炉配对的滑动法兰，可以调节燃烧头伸入各种锅炉的位置。

高调节比(1:5).

设计特点

轻质压铸铝合金风机部件。

带有用于空气流量调节的碟阀，消音和设计为燃烧空气线性开启空气挡板的空气进口。

与各种锅炉法兰配对的滑动法兰，可以调整燃烧器伸入锅炉的位置。

带有不锈钢喷嘴和火焰扩散盘的钢质可调节燃烧头。

带有不锈钢喷嘴和钢制火焰扩散盘可调节燃烧头。

空气压力开关，确保有燃烧空气。

通过一个电动步进伺服马达调节助燃空气流量。

燃气阀组包括安全，电动比例调节工作阀门，最小压力开关，调压器和燃气过滤器。

电离电极检测火焰。

用于燃烧器/阀组智能连接器（有错误指示）。

7孔插头输出用于燃烧器电气和温控器连接，4孔插头输出用于2段火控制或者是用于连接电子出力调节器。

可将毫安表与电离电缆联接。

电气保护等级IP44。

各型号技术参数

代码名称	最小功率 (kW)	最大功率 (kW)	
			TBG 480 ME
17230020			TBG 45 ME 50Hz
17300020			TBG 60 ME 50Hz
17500020			TBG 85 ME 50Hz
17570020			TBG 120 ME 50Hz
17640020			TBG 150 ME 50Hz
17710020			TBG 210 ME 50Hz

67200010

TBG 600 ME 50Hz

67220010

TBG 800 ME 50Hz

67440010

TBG 1100 ME 50Hz