

乐泰LoctiteE-40FL环氧树脂AB胶

产品名称	乐泰LoctiteE-40FL环氧树脂AB胶
公司名称	常州嘉玛百胜化工有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	常州市钟楼区荷花池街道关河西路210号
联系电话	0519-82230090 18915082220

产品详情

参数信息：

颜色：灰色

黏度(25)：混合后-中等

树脂:75000cP

硬化剂:65500cP

适用时间：40分钟

混合比例(容量)：1:1

剥离强度(PIW)：5-40

剪切强度(PSI)：1000-3000

玻璃转化温度()：30

应用介绍：

乐泰产品环氧树脂胶E-40FL是一种中等粘度，坚韧的工业级环氧树脂胶粘剂，具有中等使用寿命。一旦将两组分混合，环氧树脂就会在室温下固化成具有优良耐冲击性能柔韧的灰色胶层。完全固化后，环氧树脂可以耐大多数化学药品和溶剂，是一种极好的电绝缘体。

典型用途：适用于要求具有柔韧性的场合粘结塑料，金属，玻璃，木材，陶瓷，橡胶和砖石建筑材料。

适合于要求具有低应力，高冲击的不同材料的粘接。也可用于修复应变仪，密封玻璃纤维元件上的接缝，修复印刷电路板，粘接惰性的不锈钢以及将橡胶管粘接到钢管上。

使用说明:

预处理：基材表面需去除涂层、氧化层、油、灰尘、脱模剂和其它表面污染物。

施胶：本品可用手工搅拌或静态混合管两种方法混合主剂和固化剂，混合后约15秒左右，将形成单色胶体，均匀涂覆在待粘接面即可。

固化：本品室温固化，25 条件下24小时内可获得额定粘接强度。加热可提高固化速度。

去除：溢出的未固化胶体可用酮类溶剂去除。

注意事项:

禁止烟火，远离幼童，当心日照

- 1.使用后拧紧，存放在阴凉干燥儿童触及不到的地方。
- 2.如不慎滴入眼睛，立刻用大量水清洗，并就医。