

乐泰Loctite E-00NS氧树脂AB胶

产品名称	乐泰Loctite E-00NS氧树脂AB胶
公司名称	常州嘉玛百胜化工有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	常州市钟楼区荷花池街道关河西路210号
联系电话	0519-82230090 18915082220

产品详情

参数信息：

粘度：混合后-低

树脂：1900cP

硬化剂：2800cP

适用时间：3-5分钟

体积混合比率（树脂硬化剂）：1：1

剥离强度：1-5

剪切强度：2000-4000

玻璃转化温度（）：20

肖氏硬度D：80

操作时间：3-5分钟

应用介绍：

E-00NS 环氧树脂胶的特点——耐温能力强，固化时间短；透明环氧树脂胶，金属胶水；可用在装配，仪表，电子和光纤元件上；还可用作固定垫片胶和用于普通工业修复。

使用说明:

预处理：基材表面需去除涂层、氧化层、油、灰尘、脱模剂和其它表面污染物。

施胶：本品可用手工搅拌或静态混合管两种方法混合主剂和固化剂，混合后约15秒左右，将形成单色胶体，均匀涂覆在待粘接面即可。

固化：本品室温固化，25 条件下24小时内可获得额定粘接强度。加热可提高固化速度。

去除：溢出的未固化胶体可用酮类溶剂去除。

注意事项:

- 1.避免接触火源，或过热的物体使用后拧紧，保持密封性。
- 2.避免儿童接触或食用，如不慎接触皮肤，立即用大量清水冲洗。
- 3.避免阳光照射，存放于阴凉、干燥、避光的环境中。