

汉高乐泰Loctite262C螺纹锁固剂

产品名称	汉高乐泰Loctite262C螺纹锁固剂
公司名称	常州嘉玛百胜化工有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	常州市钟楼区荷花池街道关河西路210号
联系电话	0519-82230090 18915082220

产品详情

参数信息：

颜色:红色

包装规格: 50毫升

适用对象: 螺丝、螺纹、螺母

单双组份: 单组份

化学基质: 丙烯酸

比重: 1.10

粘稠度:1200 to 2400 cP

应用介绍：

乐泰262C是一种单组分，触变性，中等强度，厌氧型螺纹锁固胶。本产品在隔绝空气的条件下，在两个紧密配合的金属面间固化。尤其适用于惰性表面，例如不锈钢和电镀表面。避免螺纹紧固件的松动和渗漏，尤其适用在用手工具可拆卸的部件上，例如泵或电动机装配螺栓上，发动机摇杆的螺母上或设备

压紧螺钉上。

使用说明:

为获得最好性能，零件表面要求清洁，无油脂。予涂到螺纹上胶要求有足够的量以达到锁固螺纹。本产品在小间隙配合中能达到最佳效果(0.05mm)。大尺寸螺栓可能造成单间隙一致影响产品固化和固化后强度，本产品设计为可控制摩擦力(扭矩/张力比)。在扭紧力矩要求严格的地方，可确定此比例。

贮存条件

除标签上另有说明外，本产品理想贮存条件是在8~28 °C (46~82 °F) 温度范围内的阴凉干燥处，在原包装内存放。如果本产品贮存在8~18 °C 的条件将会更理想。为避免污染未用胶液，不能将任何胶液倒回原包装内。

注意事项:

本产品不宜在纯氧与/或富氧环境中使用，不能用于氯气或其它强氧化性物质的密封材料使用。有关本产品的安全注意事项，请查阅乐泰的材料安全数据资料(MSDS)。在粘接之前要使用水性清洗液清洗被粘接表面时，重要的是检查清洗液和胶粘剂的相容性。在某些情况下，这些水性清洗液会影响胶液的固化和性能。本产品通常不适宜用在塑料件上(尤其是可能造成应力开裂的热塑性塑料)。建议用户在使用前确认好本产品同这类被粘接材料的相容性。