

汉高乐泰Loctite242C螺纹锁固剂

产品名称	汉高乐泰Loctite242C螺纹锁固剂
公司名称	常州嘉玛百胜化工有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	常州市钟楼区荷花池街道关河西路210号
联系电话	0519-82230090 18915082220

产品详情

参数信息：

品牌：汉高乐泰

型号：242C

粘度：中等粘度，触变性

颜色：蓝色

应用：螺纹锁固

容量：50ml

应用介绍：

常用于发动机，车身，底盘等外部常拆卸螺丝的锁紧，例如进气系统，发动机盖，油底壳，正时盖，变速器油底壳，制动系统螺丝等。防止螺栓/螺丝因振动，冷热，冲击而导致的扭矩失效。

使用说明:

为获得最好性能，零件表面要求清洁，无油脂。

予涂到螺纹上胶要求有足够的量以达到锁固螺纹。本产品在小间隙配合中能达到最佳效果(0.05mm)。大尺寸螺栓可能造成单间隙一致影响产品固化和固化后强度，本产品设计为可控制摩擦力(扭矩/张力比)。在扭紧力矩要求严格的地方，可确定此比例。

注意事项:

本产品不宜在纯氧与/或富氧环境中使用，不能用于氯气或其它强氧化性物质的密封材料使用。

(有关本产品的安全注意事项，请查阅乐泰的材料安全数据资料(MSDS)。)

在粘接之前要使用水性清洗液清洗被粘接表面时，重要的是检查清洗液和胶粘剂的相容性。在某些情况下，这些水性清洗液会影响胶液的固化和性能。

本产品通常不适宜用在塑料件上(尤其是可能造成应力开裂的热塑性塑料)。

建议用户在使用前确认好本产品同这类被粘接材料的相容性。