

# 化学试剂配制专用LDP落地式纯水机

产品名称	化学试剂配制专用LDP落地式纯水机
公司名称	上海路岛分析仪器有限公司
价格	9000.00/台
规格参数	品牌:上海路岛 型号:LDP-40 电源/功率:25W
公司地址	上海市金山区枫泾镇环东一路65弄5号2679室
联系电话	021-51619860 13816523839

## 产品详情

超纯水机、超纯水器、高纯水机、高纯水发生仪的生产厂家——上海路岛分析仪器有限公司是属中国仪器仪表学会、中国微生物检测协会、中国分析测试协会、等会员单位专业从事超纯水、高纯水、设备技术与开发、水处理技术的推广应用以及相关实验室仪器装备设计制造的高新技术企业。其产品广泛适用于化工、农药、环保、制药、微电子、刑侦、商检等领域，满足细胞培养、蛋白纯化、分子生物学、光谱分析、色谱分析等领域的应用要求。

### 高纯水主要用途

1. 实验室器皿的最后清洗
2. 缓冲液、化学试剂配制用水
3. 微生物培养基制备用水
4. 氢气发生器、室内加湿器、高压消毒锅用纯水
5. 实验动物饮用水等

名称	化学试剂配制专用ldp落地式纯水机
产品型号	dp-40

进水要求		城市自来水；tds<200ppm；水压>0.1mpa；水温：5-45
纯水水质	电导率	0.4us/cm (25 )
	ph值 (25 )	要求：无；检验结果：7.3
	可氧化物 (以o计)	技术要求： 0.08mg/l；检验结果： 0.08mg/l
	蒸发残渣 (105 ± 2 )	技术要求： 1.0mg/l；检验结果：0.7mg/l
	检验依据：	gb/t6682-1992，

技术规格	电源/功率	25w
	产水水量	40l/h
	尺寸/重量	50*45*78 ( cm ) /52kg
控制系统	操作模式显示	电源、缺水、冲洗、水质检测等；
	安全性能	无水或水压低自动进入待机状态；
纯化系统	预处理单元	外置软化过滤器 (原水硬度较高的地方建议选配)；1 μ m深层pp滤芯*2+精密活性炭滤芯
	ro反渗透单元	75/100gpdro反渗透膜；
	后置纯化单元	高纯化柱 (经再生处理后可重复使用)
标准配置		主机+附件包

注：1、进水水质影响出水质量和滤柱的使用寿命；2、源水水质较差 (tds大于200ppm) 时，ro纯水水质会降至

0  $\mu\text{s}/\text{cm}^2$ 以上；3、原水水质tds>500时，建议选用软水器；