

会议室禁烟报警器 卫生间抽烟警示器

产品名称	会议室禁烟报警器 卫生间抽烟警示器
公司名称	深圳市家家优科技有限公司
价格	485.00/个
规格参数	品牌:家优 型号:JY-ABD 5265:645
公司地址	深圳市龙岗区布吉镇吉华路下水径湖北宝丰工业区综合楼8楼
联系电话	0755-89206127 15013775514

产品详情

会议室禁烟报警器 卫生间抽烟警示器 工商场禁烟标识 产品名称：香*烟烟雾监测仪（遥控外接版）
标准配置：香*烟监测仪1个、遥控器1个、声光警号1个、安装支架一个、电源1个。产品功能：将产品安置于上方，当检测到香*烟烟雾时，监测仪驱动室外的警示装置，实现内外监测，同时报警方式。此产品可对吸烟状态进行监控和预警。

适用环境：产品可广泛运用到工厂及公司的卫生间、会议室、办公室、仓储、通道。

安装方式：挂壁式和吸顶式 提醒方式：语音、平面背光闪烁、外置警示装置（声光一体报警器）

产品特性：1.进口专业传感器，高可靠、长寿命 2.主动采样技术，超灵敏、高稳定

3.自动修正技术,长期免维护 4.禁烟标志动态显示 5.丰富的语音提醒功能 6.高质感纳米材料的外观设计

我公司主要经营：家用报警主机，工程报警主机，燃气报警器，烟雾报警器，CO探测器，红外对射，红外探测器，门磁窗磁，个人防丢器，开关按钮等。当你需要此类产品或者了解更多的产品信息请拨打

：刘维锋 15013775514/0755-89206127 商务QQ：272820915 产品参数：

探测气体：香#烟烟雾，二手烟，尼*古丁等有害烟雾 探测元件：进口气体传感器 电源：DC12V

输出：开关量12V 功耗：2W 信号刷新：50ms 初步预热时间：3min

工作温度：-10~50（32~122H） 工作湿度：20%~80%RH 存储条件：-40~70（-40~158H）

重量：85g 外形尺寸：135mm×90mm×30mm

探测范围：10平/台（无阻隔空间），卫生间建议设置在隔间内 安装高度：200cm~300cm

红外遥控说明书 一、红外遥控按键功能说明 1、语音按键（红色）：语音停止功能，按一下停止语音播报，并且抽烟烟雾监测仪进入校准状态（持续2分钟）； 2、模式按键（绿色）：按一下，抽烟烟雾监测仪进入自恢复报警模式；连续按两下，抽烟烟雾监测仪进入持续报警模式；

3、功能按键（白色）：1，灵敏度低；2，灵敏度中；3，灵敏度高；

注：只有在检测到抽烟烟雾后报警时才能使用遥控器操作。

使用预热时间：5分钟（温馨提示：首次使用最好通电5小时以上再测试，以保产品长寿）报警说明：探头采用高灵敏进口传感器，对空气质量中污染体有也会进行友情提醒（如：一氧化碳、酒精、甲醛、苯

、粉尘等）会议室禁烟报警器 卫生间抽烟警示器 工商场禁烟标识