

CreatBot科瑞特 准工业级大尺寸3d打印机双喷头

产品名称	CreatBot科瑞特 准工业级大尺寸3d打印机双喷头
公司名称	河南速维电子科技有限公司
价格	50000.00/台
规格参数	品牌:CreatBot科瑞特 型号:D600 打印尺寸:600*600*600mm
公司地址	郑州市 经开区 经开第二大街 兴华大厦806
联系电话	18538004700 15093351454

产品详情

CreatBot D600

桌面级3d打印机大尺寸 金属框架

双喷头多色打印CreatBot科瑞特

工厂店直销 诚招全国代理
区经开第二大街兴华大厦806室

工厂地址：郑州市经开

2台以上，享受9.5折优惠，5台以上，享受阶梯代理折扣。

欢迎来电议价，18538004700qq:2769088971

喷头温度高达 420 ° C

420 ° C 高温双喷头，独家专利，全球首发，可支持打印多种耗材。

超高精度

独家研发送料系统，支持高速打印，打印精度高达 0.05mm，出丝均匀，不堵头。

精度高达：0.05mm 速度高达：200mm/s

超强稳定性

精钢一体成型保证了机器的稳定性并极大延长了使用寿命。整体结构设计的优化和配合保证机器可持续高效运行。CreatBot 首批3D打印机已经持续工作 5 年，单台累计打印时间平均超过 8000 个小时。

超大成型尺寸

D600 打印尺寸达到 600*600*600mm，工业级3D打印机，是市面上普通3D打印机尺寸的30倍。

CreatBot D600 成型尺寸：600*600*600mm

全封闭机箱

机箱全封闭，阻隔外界所有干扰。同时降低噪音，提供恒温空间，使模型打印不翘边。

全自动调平热床 PRO

使用初期通过25个探测点保存工作台平整程度的数据，在打印过程中通过Z轴智能补偿工作台高度，从而实现全自动调平。

高精度直线滑轨结构

直线滑轨结构上比市面上普通光轴结构3D打印机的精度高 4~5 倍左右，送丝精准，打印超大模型快速且完美。

断电续打 & 耗材检测

意外断电时打印机自动记忆当前位置，并储存打印数据，降低工作台并回抽。待电力恢复后从断电处继续打印。

耗材用尽后自动暂停打印，回抽耗材并发出提示音，避免无效打印。

高效工作台

表面附着3D打印专用贴纸，垂直导热，热效率高，加热均匀，可在指定层数后关闭热床。

彩色触摸屏

配备全彩中文触摸屏，操作简单，界面友好。提供一键预热，一键打印等多种快捷操作。

70 ° C 热风机箱内腔 PRO

全封闭机箱内部温度高达 70 ° C , 使收缩率较高的模型如尼龙 , ABS等不会翘边或变形。

耗材干燥仓 PRO

该功能能够干燥如尼龙 , PC , ABS等高吸水率的耗材 , 45 ° C 和 65 ° C 两种温度可选。

耗材与应用

我们提供高品质CreatBot
耗材。以下模型受文物保护单位委托 , 每个模型耗时80小时 , 由D600机器通过打印5KG装 PLA
大卷耗材一体成型 , 中途无需看护或更换耗材。

技术规格

CreatBot D600

打印参数

成型技术 :

熔融沉积成型 (FDM)

成型尺寸 :

600*600*600mm

喷头数量 : 双

打印精度 :

0.05mm

最小层厚 :

耗材直径 :

1.75mm

耗材类型 :

PLA、ABS、碳纤维、木制、尼龙、PC、PTEG、HIPS、PP、TPU、PVA 等

喷嘴直径 :

0.4mm (0.3, 0.5, 0.6, 0.8, 1.0mm)

切片文件类型 :

GCO, GCODE

温度参数

工作温度：15-32 ° C

喷头最高温度：

420 ° C

热床最高温度：

100 ° C

热风系统最高温度：

70 ° C D600 Pro

耗材烘干温度：

45 ° C / 65 ° C D600 Pro

速度参数

最佳打印速度：

45mm/s

最高打印速度：

120mm/s

最高空程速度：

200mm/s

机械参数

主要组成材料：

喷塑钢板、铝合金、POM 等

工作台：钢化玻璃

工作台调平：

出厂前预调平，手动

自动调平 D600 Pro

挤出机：

减速电机 (1:10 减速比)

步进电机：

1.8 ° 步进角，1/16 细分

XY 定位精度：

5.08 微米

Z 定位精度：

1.25 微米

电气参数

电源：

100-240V, 50-60Hz

220-240V, 50-60Hz D600 Pro

最大功率：

1000W

4000W D600 Pro

屏幕：

4.3" 彩色触屏（多国语言）

控制芯片：

ATmega 2560

存储介质：

U 盘

连接：

USB

软件参数

软件包：

CreatWare 多国语言

文件类型：

STL, OBJ, AMF

操作系统：

Windows (7,8,10)

Mac OS X

特色功能

断电续打：

断电时保存数据

耗材检测：

耗材用尽时暂停打印

自动关机：

打印完成后自动关机

尺寸 & 重量

产品尺寸 & 重量：

915*845*1085mm 125Kg

包装尺寸 & 重量：

1000*1030*1360mm 190Kg (Pallet)

欢迎来厂参观 热线：18538004700

工厂地址：河南省 郑州市 经开区经开第二大街 兴华大厦806