

1.2厚合成高分子自粘胶膜双面防水卷材

产品名称	1.2厚合成高分子自粘胶膜双面防水卷材
公司名称	广东宏牛建筑防水材料有限公司
价格	30.00/平方米
规格参数	品牌:宏牛防水 型号:APF 价格:30
公司地址	广东省广州市白云区广从五路491号
联系电话	020-29878196 18664834088

产品详情

1.2厚合成高分子自粘胶膜双面防水卷材

一、产品简介和图片具体描述

1, 产品简介

1.2厚合成高分子自粘胶膜双面防水卷材

是与沥青为原料制作，采用聚乙烯薄膜，涂上或者无文件铝箔（双面自粘）而上下表面基层的不干胶保护层。它具有广泛卷材市场前景的新型建筑防水材料。良好的自粘性，无泄漏，冷弹性，特别是在自粘。这是卷材唯一的产品在防水中的应用。

自胶水防水沥青卷材

2, 图片简单描述

二、储存和运输：

1, 合成高分子自粘胶膜双面防水卷材

用坚固的木质托盘包装，并用收缩薄膜覆盖的倾斜，样品通过国际快递如DHL，UPS，联邦，TNT发货，等。

2, 大量的货物将通过海运运往当地的海港。

3, 卷材应储存在干燥通风条件下，以远离阳光和雨。无保护卷材不干胶产品不宜存放在阳光直射，因为卷材暴露于紫外线（UV）照射，可能会影响卷材粘接性能，尤其是在辊的外旋。极端的储存时

间和条件可以改变自粘性沥青混合料的粘性特性。

4, 应垂直放置, 不应堆放超过1.5米。自粘合膜一般包装和储存在硬纸板箱或用不透明的包装保护。

三、特征：

- 1, 冷、易应用, 无污染
- 2, 优良的粘结力
- 3, 良好的自聚
- 4, 耐腐蚀、耐老化、耐高温, 优良的耐水性;
- 5, 独特的蠕变性能和自愈能力, 可以自行恢复;
- 6, 强粘结性, 可针对性基层表面的局部区域的泄漏;
- 7, 紧密连接, 良好的可扩展性;
- 8, 具有良好卷材的稳定性和耐腐蚀性, 持久性。

五、系统结构

- 1、
- 2、常温或者低温型的防水卷材规格。
- 3、配套聚合物水泥砂浆的母料。
- 4、配套的基层表面卷材处理剂,封边膏。
- 5、配套施工机具。

六、为什么选择我们？

- 1, 我们有安装指南。
- 2, 免费的样品可以送到你的评价。
- 3, OEM订单优先, 欢迎在你的地方, 参观我们的工厂。
- 4, 高质量控制和ISO9002、CE、ASTM批准。
- 5, 年13年以上的防水屋面材料制造商, 出口到欧洲、亚洲、美国等30个国家。

6, 及时送货 : 7个工作日保修 : 续航时间可超过30年 , 如果产品满足不 , 无条件返还货物。

七、常见问题解答

1, 卷材使用方法

你只需要剥离的离型纸 , 铺在屋顶上 , 它不需烧很容易处理。

2, 能生产双面胶的防水卷材吗 ?

是的 , 我们引进先进的设备了。如果你需要的话 , 我们可以生产出你的要求。

3, 它能粘得很紧吗 ?

是的 , 当然 , 它能粘得很紧 , 我们的产品已经通过了测试。

八, 1.2厚合成高分子自粘胶膜双面防水卷材生产基地一角

宏牛徐工 张经理 出品