

# 解放前四后四15吨氨水化工车

产品名称	解放前四后四15吨氨水化工车
公司名称	随州市力神专用汽车有限公司
价格	52500.00/台
规格参数	品牌:解放 型号:SLS5253GFWC4 拉运介质:氨水
公司地址	随州市解放路西端348号
联系电话	18672265788

## 产品详情

解放14.3吨SLS5253GFWC4V腐蚀品运输车，上户吨位14.3吨，罐体有效容积:16.6立方米,介质:氨水。

底盘采用龙V半高顶天窗驾驶室，大柴BF6M2012-22E4，一汽CA6TBX085M，435冲焊桥(速比4.875)，280\*90\*(8+5)，10.00R2016层级，200L油箱,前盘后鼓制动器,加强后防护,大梁右侧空1.5米,带国产ABS,带排气火花塞防火罩,带静电拖地带,消声器前置,电动门窗,空气弹簧座椅,空调,限速79KM/H。

### 【主要技术参数】 产品商标 醒狮牌 公告批次 279

产品名称 腐蚀性物品罐式运输车 产品型号 SLS5253GFWC4V型腐蚀性物品罐式运输车

总质量(Kg) 25000 罐体容积(m<sup>3</sup>) 16.6 额定载质量(Kg) 14300 外形尺寸(mm) 10100 × 2500 × 3200

整备质量(Kg) 10505 货厢尺寸(mm) × × 额定载客(人) 准拖挂车总质量(Kg)

驾驶室准乘人数(人) 3 载质量利用系数 接近角/离去角(°) 18/14 前悬/后悬(mm) 1330/2170

轴数 3 轴距(mm) 1900+4000,1900+4700 轴荷(Kg) 6750/6750/11500 最高车速(Km/h) 78 其它 备注

: 罐体有效容积:16.6立方米,介质:氨水,类项号:8,密度:900千克/立方米.罐体尺寸为:7500mmX直径1750mm随

底盘选装驾驶室.侧、后防护装置材料材质:Q235B,侧、后防护均用螺栓连接,后部防护装置断面尺寸(宽 ×

高)60 × 100(mm),后部防护离地高度:540mm.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪,安装前轮盘式制动器,仅

采用底盘子午线轮胎.ABS生产厂家/型号:上海万捷汽车控制系统有限公司/VIE ABS-

II.油耗值37.2,37.3,37.24对应发动机BF6M2012-22E4,CA6DF4-22E4,BF6M2012-18E4. 【底盘技术参数】

底盘型号 CA1251PK2L4T3BE4A80 底盘名称 平头柴油载货汽车底盘

商标名称 解放牌 生产企业 一汽解放青岛汽车有限公司

外形尺寸(mm) 8930,10015 × 2455 × 2790,2950,3525 轮胎数 8

接近角/离去角(°) 22/10 轮胎规格 10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,295/80R22.5 16PR

钢板弹簧片数 12/12/10+9,3/3/10+9,3/3/4+3,3/3/4+- 前轮距(mm) 1914/1914

燃料种类 柴油 后轮距(mm) 1860 排放标准 GB3847-2005,GB17691-2005国

发动机型号 发动机生产企业 排量(ml) 功率(Kw) BF6M2012-18E4 BF6M2012-22E4 CA6DF4-22E4

腐蚀性物品罐式运输车可根据化工液体介质选用不锈钢、内衬橡胶、滚塑、玻璃钢、塑料罐（聚乙烯、聚丙烯）铝罐、碳钢等材质，可选用离心泵、齿轮泵、铜芯齿轮泵、不锈钢泵、单计数、双计数回零流量表、食用油品电脑计量器、加热管、保温层等。腐蚀性物品罐式运输车除了上户以外还需办理营运证，因此购车前必须先找好危运公司挂靠，底盘必须安装ABS、限速装置、前盘制动装置、钢丝轮胎或真空轮胎；由于腐蚀性物品罐式运输车上户比较严格，除整车外形和整备质量要与合格证一致外，运输介质也必须与合格证一致。

腐蚀性物品罐式运输车具有无接缝、不渗漏、耐腐蚀、抗老化、抗冲击、无毒性、寿命长、价廉等功能，适用于大多数酸、碱、盐、醇、醛类储存、运输、反应、搅拌，废水、气处理。广泛应用于化工、冶金、环保、酿造、食品、制药、储运等企业。

依国家根据危险品运输的相关规定，随州力神的SLS5253GFWC4V型腐蚀性物品罐式运输车严格按公告图片制作正圆形罐体，安全系数高，且此款化工车整备质量为10吨，不超重，并可出具随州当地罐检报告，上户无忧。

更多配置可致电咨询，随州力神欢迎您的来电

销售热线：186 7226 5788（苏经理）

公司传真：0722-3813333 商务QQ：553156873

企业地址：湖北省随州市解放路西端348号 公司网址：<http://www.szlstzc.com>

随州市力神专用汽车苏经理微信扫描以下二维码