

# 德利捷Heron HD3430二维条码扫描器

产品名称	德利捷Heron HD3430二维条码扫描器
公司名称	惠州莱弗码电子有限公司
价格	.00/个
规格参数	规格:152 x 153 x 68 mm 码制:二维 接口:键盘口 / OEM (IBM) USB / RS-232 / USB
公司地址	惠州市仲恺高新区五一大道2号骏豪国际1408-1409室
联系电话	0752-5311016 15766827353

## 产品详情

### 德利捷Datalogic Heron HD3430二维条码扫描器详细参数

#### 读码能力

一维码/线性码：对一维码包括GS1 DataBar 线性码可自动区分和译码。

二维码：Aztec Code, Aztec Mesas, Data Matrix, MaxiCode, QR Code, Micro QR Code,

#### 汉信码

邮政码：Australian Post, British Post, Canadian Post, 邮政码, Japanese Post, KIX Post, Korea Post, Planet Code, Postnet, Royal Mail Code (RM4SCC)

堆栈码：EAN/JAN Composites, GS1 DataBar Composites, GS1 DataBar Expanded Stacked, GS1 DataBar Stacked, GS1 DataBar Stacked Omnidirectional, MacroPDF, MicroPDF417, PDF417, UPC A/E Composites

#### 电源参数

电流：工作状态:<500 mA @ 5 V

工作状态(标称):<300 mA @ 5 V

休眠模式: < 2.5 mA

输入电压：5 VDC +/- 5%

## 环境

环境光：0 - 100,000 lux

抗跌落：可承受多次从1.5米/5英尺跌落水泥地的冲击

ESD静电保护（空中放电）：16 kV

湿度（非冷凝）：5 - 90%

防护等级：IP40

温度：工作状态: 0 至 50 ° C / 32 至 122 ° F

储藏/运输: -20 至 70 ° C / -4 至 158 ° F

## 接口

接口：键盘口 / OEM (IBM) USB / RS-232 / USB

## 物理参数

可选颜色：耀白; 炫黑

尺寸：152 x 153 x 68 mm / 6.0 x 6.0 x 2.7 in

盖顶设计：有碳纤维/银设计可供选择

重量：150.0 g / 5.3 oz

## 扫描性能

影像捕捉：图像格式: BMP, JPEG, TIFF; Greyscale: 256, 16, 2

影像式扫描引擎：Wide VGA: 752 x 480 pixels

光源：瞄准: 650 nm VLD;

照明: 柔和白光照明技术

运动容差：25 IPS

条码印刷对比度：15%

识读角度：斜度: +/- 65 ° ; 卷曲度: Up to +/- 360 ° ; 歪曲度(偏离): +/- 60 °

识读指示：蜂鸣器; 和弦铃音; Datalogic德利捷 ” 绿点 ” 技术，通过 ” good-read ” 指

示灯，在刚刚读取成功的条形码之上直接形成绿点标识，直观反映条码读取的正确性;  
设备侧面及顶部的彩色变幻灯光; 识读LED

分辨率：4 mils

扫描范围

景深：景深由条码长度和扫描角度决定。视打印分辨率，对比度和环境光而定。

Code 39: 5 mils: 3.5 至 20.0 cm / 1.3 至 7.8 in

EAN-13: 13 mils: 3.0 至 40.0 cm / 1.2 至 15.7 in

Data Matrix: 15 mils: 2.0 至 25.0 cm / 0.8 至 9.8 in

LASER 类别：Class 2 according to IEC 60825-1

LED类别：Exempt group according to IEC 62471