

氧气气体报警器厂无线联网气体报警器

产品名称	氧气气体报警器厂无线联网气体报警器
公司名称	济南大象气体探测技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	山东省济南市高新区丁豪广场6号楼2单元810-2
联系电话	13188930042

产品详情

2016年氧气气体报警器厂家-济南大象报警设备有限公司作为环保领域可燃气体报警器仪表领先者，济南大象报警设备有限公司是集氧气报警器，氨气报警器为一体的可燃气体报警器-检测仪生产厂家，专业提供，质量保证。一.产品概述该报警器是我公司开发的功能实用、操作方便的可燃/有毒气体报警器。可与我的可燃/有毒气体报警器共同组成工业用气体报警系统。控制器亦可通过485信号上联至中心计算机，并可通过本公司专用的软件对现场的浓度进行异地的查询。销往山东-江苏-江西-河北-河南-浙-辽宁-天津-大连-新疆-甘肃-四川-广东-广西-安徽-福建-湖北-湖南-重庆-云南-宁夏-内蒙古-吉林-上海-贵州-陕西-山西二、技术参数：量程：0-100%LEL（可燃气体）不同气体测量量程不一样，以实际气体量程为准）精度： $< \pm 5\%$ （F.S）最小读数：1%LEL（可燃）；1ppm（有毒）响应时间：60秒寿命：36个月（可燃气体）/24个月（有毒气体）类型：催化燃烧式/电化学式/半导体式（进口传感器）电源：24V电源供电检测方式：扩散式工作方式：长期连续工作连线方式：G1/2阳螺纹防爆软管结构材料：压铸铝防护等级：IP65工作温度：-20~50（特殊要求根据需要而定）工作湿度：90%RH尺寸：183×143×97mm重量：1.5kg连接电缆：电源线 1.5mm²（国标线）信号线 0.75mm²（双色双绞线）传输距离：1200m安装方式：固定支架、管装、墙壁装探测器输入：三线制（3×0.75mm²国标线）报警方式：声音报警：分故障报警，浓度报警两种不同的声音；光报警：通过LED发光二极管显示出电源故障、气体浓度、探测器故障报警输出信号：两组继电器无源信号输出，其中一组为常开常闭，另一组脉冲常开常闭，每组容量：AC250V/5A、DC30V/10A故障报警：系统可显示探测器连线短路、断路故障；传感器故障；系统供电故障等。注：以上数据取决于环境条件。气体报警器检测设备

欢迎您随时致电1

3188930042或QQ：751418499，与

魏欣联系，也可以登陆我们的网址：<http://www.cnjuqian.com.cn> 性详细的了解！