

# 不锈钢电阻柜

产品名称	不锈钢电阻柜
公司名称	德州吉隆电气自动化有限公司
价格	350.00/件
规格参数	品牌:庆虎 型号:ZX 海拔高度:不超过2500米
公司地址	山东省德州市庆云民营创业园
联系电话	86-05343221362 18753468777

## 产品详情

德州吉隆电气自动化有限公司生产不锈钢板形电阻器（替代原ZX18系列），符合IEC947-4-1、GB14048.1和JB6319标准。质量达到国内领先水平。适用于交流50Hz，电压至1140V及直流电压至1000V的电路中，主要作为电动机的起动，制动与调速之用。电阻器的关键件-电阻元件是由不锈钢板在专用设备上冲制而成，元件间由电瓷绝缘，连接处用点焊及氩弧焊碰接，接触可靠，抗振性能好。

电阻器每箱由20片电阻元件组装而成。单箱电阻器功率：5.6KW，阻值误差： $\pm 5\%$ 。可完全替代老式电阻器ZX1系列、ZX2系列、ZX9系列、ZX10（ZX15）系列、ZX12等系列，并可与之互换。耐腐，抗振，微感的性能特点是替代老式电阻器的主要因素。电阻器叠装（1~4箱）后，另装设顶盖、底脚、防护板等附件使其整体具备防护性能。按安装位置的不同分为户内型和户外型两种。特点：结构紧凑。但考虑到电阻器的散热问题，所以电阻器直接叠装的数量不充许超过四箱。当需要超过四箱时可选用电阻器架安装。电阻器置于柜内，安全可靠且防护性能优越，适于户内外安装。电阻柜分A型、B型和BF型，其中A型电阻柜可容纳8~12箱标准型电阻器，分双列摆放；B型电阻柜可容纳2~6箱标准型电阻器，单列摆放；BF型电阻柜可容纳2~6箱ZX18L型（36片装）电阻器，单列摆放。

- o 海拔高度不超过2500米；
- o 周围介质温度不超过+40 及不低于-30 ；
- o 当+20 至-5 时空气相对湿度不大于85%；
- o 周围介质中无足以腐蚀金属和破坏绝缘及有爆炸危险的气体及导电尘埃；

必须有防雨雪设备并不会充满水蒸汽的地区；