

大功率变频能耗制动制动电阻箱

产品名称	大功率变频能耗制动制动电阻箱
公司名称	德州吉隆电气自动化有限公司
价格	450.00/件
规格参数	品牌:庆虎 型号:ZX 功率范围:1KW-12KW
公司地址	山东省德州市庆云民营创业园
联系电话	86-05343221362 18753468777

产品详情

[制动电阻箱](#)，一种电子设备，主要应用于较大[功率](#)变频设备的[能耗制动](#)。

一、应用场合

电梯、塔吊、起重机、[提升机](#)、[带式输送机](#)、油田[磕头机](#)的较大[功率](#)变频[能耗制动](#)。

二、性能特点

功率范围:1KW-12KW

电压范围:[0V-1410V](#)

阻值范围:1 -1K (± 5%)

耐压:AC2500V/1min 50Hz

电阻额定[温升](#):375 ,短时/重复40%ED

温度保护: 125 温控[常闭开关](#)

[IP等级](#):IP20/IP23

电阻规格:波纹电阻

短时[过负荷](#)能力:10倍功耗5秒, 7倍10s

包装: [纸箱](#)+PE封装

四、电阻工作制

1、[短时工作制](#)(单次制动) t:对于[制动电阻](#)的短时工作制,指施加[额定功率](#),电阻未达到最大温升63.3%所需的时间。 $t_B = 200s$

2、长时工作制(单次制动) t:施加额定功率,超过电阻最大温升63.3% $t_B > 200s$

3、断续工作制(重复制动) ED%:电阻通电时间占一个周期的百分比,且通电时间不超过[热平衡时间常数](#)。