中外合资蒸汽过滤器厂家质量价格

产品名称	中外合资蒸汽过滤器厂家质量价格
公司名称	深圳克罗斯阀门有限公司
价格	600.00/台
规格参数	品牌:克罗斯
公司地址	深圳市龙岗区龙岗中心城万科广场A2座502室
联系电话	0755-89891772 13631622442

产品详情

中外合资蒸汽过滤器厂家质量价格

Y型过滤器型号、Y型过滤器型号尺寸：按压力与口径分为两类。

1.按压力等级，三个压力等级，1.0MPa、1.6MPa、2.5MPa。
2.按照口径分类，DN40到DN600，中间各口径都有的。这里说的是Y型过滤器的内径。 举例：具体产品字母代表型号可以这样写：Y型过滤器-DN50-1.6MPa，表示为口径为DN50，压力为1.6MPa等级的产品。

Y型过滤器除了与减压阀配套使用外，Y型过滤器还可单独应用于冷热循环水系统，压缩空气、蒸气、油类等介质的管路。用来除掉机械杂物的场合。外壳为铸铁或钢管焊接两种。过滤网由不锈钢制造，一般通水网为8-30目，通气网为40-100目，也可按要求生产。 近年发现，由于施工等各方面因素造成杂物堵塞Y型过滤器的现象严重，一般过滤器堵塞后，不能及时察觉，新设计的Y型透镜过滤器可直接从外面看到过滤网中的机械杂物，以便及时清洗，彻底解决了因过滤器堵塞，造成整个系统运行不畅的现象。

中外合资蒸汽过滤器厂家质量价格

公称压力：1.0MPa-1.6MPa-2.5MPa。

介质温度：0-150度。

适用介质：水、油品、蒸汽、海水、污水。

规格口径：15到300mm。

壳体材质：铸铁或黄铜或不锈钢。

连接形式：法兰、螺纹。

法兰标准：GB/T17241.6 GB/T9113；（铸件法兰）

试验标准：GB/T13927，Ap1598。

(1)各Y型过滤器安装时，要在进水管道上各类配套阀的前端，才能起到保护作用。
(2)根据截留物情况不定期清洗过滤器，清洗时先关闭过滤器前的阀门。
(3)卸下阀盖清洗附着在上面的杂物。 (4)取出过滤筒，去除杂物，清洗滤网。 (5)洗净阀体。
(6)将Y型过滤器组装好继续使用。

用于管道清除输送介质：热水、冷水、蒸汽、压缩空气各种机械杂质，特别是锅炉房循环水泵前均需安此产品，为了清除系统中的机械杂质，使设备和管道免受堵塞和磨损，在额定流速下压损为0.05-0.1米水柱。 用于各种用汽设备，如:蒸汽仪表、疏水阀,压缩空气和各类用汽设备前均需安装。在额定流速下压损为0.05-0.2米水柱。 油过滤器该主品滤眼密度有多种。例如：64孔、200孔、300孔/Cm2。用于各种输油管道上一切设备。例如:油泵、油锅炉前均需安装，在额定流速下压损为0.05-0.1米水柱。