

## 电动调节阀、焊接式调节阀

产品名称	电动调节阀、焊接式调节阀
公司名称	自贡东能电站阀门有限公司
价格	45000.00/台
规格参数	品牌:东能 型号:T968Y
公司地址	四川省自贡市大安区站台路186号
联系电话	0813-5105008 13890020113

## 产品详情

t967y、t968y电动调节阀自贡东能电站阀门厂专业电站阀门 0813-5105008

名称:	t967y、t968y电动调节阀
型号:	t967y、t968y
口径:	dn20-300
压力:	1.6mpa-6.4mpa
材质:	铸钢、珞钼钢、不锈钢
	订货前请提供产品型号、口径、压力、材质等相关技术参数。

### t967y、t968y电动调节阀

的概述、可承受较大压差较大、工作时不易产生振动，调节性能好、使用寿命长、适用于给水旁路管道、调节给水流量。t967y、t968y电动调节阀是由电动执行机构和调节阀两部分组成。电动调节阀输入是调节器送来的直流电信号，经伺服放大器放大后来驱动执行机构，产生轴向推力，带动调节阀动作，从而引起介质流量的变化，来调节系统中各类参数。同时执行机构发出一个阀的位置信号供伺服放大器比较，使调节阀始终保持在一个输入信号相对应的位置上，完成伺服调节任务。

### t967y、t968y电动调节阀主要技术参数

公称通径dn(mm)	50	80	100	150	200	250	300
流量特性	近似线性、近似等百分比						
公称压力pn(mpa)	20						
连接型式	焊接						
配用执行机构	dkz型						
行程l(mm)	57.6					88.2	
最大压差 p(mpa)	0.5/3						
额定流量系数cv	44	99	175	395	640	1000	1440
工作温度t ( )	450					590	
使用介质	水、蒸汽						

注：1.该型号还有法兰式、直角式、和法兰直角式 2.也可配气动执行机构或hq智能型执行机

### t967y、t968y电动调节阀主要技术性能指

项目	技术性能指标
基本误差(%)	不超过 ± 2.5
回差(%)	1.5
死区(%)	3
泄漏量	0.01% × 阀额定容量

t967y、t968y电动调节阀主要材料

名称	材料
阀体	wcb、wc6、20crmo
阀芯	316不锈钢
笼罩	17-4ph
阀杆	17-4ph
阀座	316不锈钢

t967y、t968y电动调节阀的主要外形尺寸

公称通径dn(mm)	50	80	100	150	200	250	300
h(mm)	860	918	918	918	1460	1690	1690
h1(mm)	120	248	248	248	360	470	470
l(mm)	300	372	372	372	490	610	610
d1(mm)	90	150	180	200	244	355	420
d2(mm)	76	104	127	168	210	270	320
d3(mm)	50	80	100	140	180	230	270