

# HQLS-LXB系列不锈钢双向拉绳开关

产品名称	HQLS-LXB系列不锈钢双向拉绳开关
公司名称	上海施迈赛电器有限公司
价格	870.00/件
规格参数	品牌:上海施迈赛 型号:HQLS-LXB 运输:含税含运费
公司地址	上海市浦东新区张杨路628弄东明广场1号4A室
联系电话	021-58362777 13601609599

## 产品详情

HQLS-LXB系列不锈钢双向拉绳开关

### 概述

本机用于胶带输送机发生事故时紧急停机。

### 工作原理

当胶带运输现场发生紧急事故时，可拉动系在拉绳开关吊耳上的钢丝绳，使机内的滑块控制内部微动开关动作，发出停机或报警信号。自动复位机型在松开钢丝绳后自动复位，手动复位需松开钢丝绳后操作复位手柄后方可复位。

### 结构特点

本机采用不锈钢材料精密压铸壳体，强度高，分量重；外壳防护等级达到IP67，可以在恶劣环境中长期

工作；机内采用进口行程开关，触点容量大，动作灵敏，可靠。可实现一次投入，终生收益，减少维护强度。

## 技术参数

使用环境条件：环境温度：-30 ~+75

相对湿度：不大于85%

动作角度：30°

极限角度：75°

动作力：10

触点数量：常开：1（2）常闭：1（2）

触点容量：15A，AC/DC:90-450V

复位方式：T1手动复位，T2自动复位

可靠性：> 10<sup>6</sup>

重量：3.5

开关接线：双向拉绳开关内部微动开关可以根据实际需要连接成常开或常闭，详情参照产品标签。

## 安装与使用

开关平稳地安装在机架固定在支架上。

将钢丝绳系在两端拉环上，每侧绳长不超过25-30米（有坡度时应当缩短为25米）

拉绳动作力应适宜，以确保开关可靠复位。钢丝绳沿着胶带平行方向设置，每5米加一吊环。