

不锈钢铠装防爆填料函接头,铠装防爆填料函

产品名称	不锈钢铠装防爆填料函接头,铠装防爆填料函
公司名称	上海顶佳机械设备科技有限公司
价格	26.00/套
规格参数	品牌:TLYB 型号:G1 1/2 卡电缆:32
公司地址	奉贤区庄行镇芦泾村628号210室
联系电话	021-51985975 13774312818

产品详情

螺牙规格：公制牙MG螺牙，德制PG牙，英制G(PF)管制螺牙，美制NPT锥形螺牙。

产品说明：不锈钢铠装防爆填料函采用304不锈钢原材料配合数控机床精加工制成

工作温度：-40 ~ +120 短时可达 +150

产品材质：304不锈钢搭配硅胶制成。

使用方法：先将铠装电缆外层剪开，然后固定在铠装电缆卡环上，后旋紧迫紧螺帽即可

使用场合：适用于1区、2区危险气体区域和21区、22区粉尘易爆区域，室内室外均可使用

防爆标志：Ex

防护等级：在规定的卡口范围内，使用合适的密封圈套，防护等级可达IP67

持续工作的环境温度范围：-40度至100度

符合标准：GB3836.1-2000 GB3836.2-2000 GB3836.3-2000

可选附件：螺母、平垫、O型圈、接地片、护套等

防爆格兰头：

用于将电缆锁定在船舶舱壁或配在电控柜箱体上，并用环氧树脂胶泥进行密封。

它具有结构简单，造价低廉、形式多样、安装牢固、使用方便、密封效果好等优点。

根据用途不同，电缆填料函可分为焊接式、铆接式、夹紧式、管式等多种形式，

可用碳钢、黄铜、不锈钢或尼龙等材料制造，

根据不同的填料函形式可配的电缆直径从5-57mm不等。

M20EXd-M20-14g3.1 ~ 8.66.1 ~ 14.0120.10.40.8524EXd-M20-17g6 ~ 129.5 ~ 17120.10.40.930M25EXd-M25-16g6.1 ~ 11.69.5 ~ 15.9120.10.40.930EXd-M25-29g11.1 ~ 1418.7 ~ 29160.10.71.443M32EXd-M32-25g11.1 ~ 19.918.7 ~ 25160.10.71.443EXd-M32-35g17 ~ 2122.9 ~ 35160.10.71.450M40EXd-M40-30g17 ~ 26.222.9 ~ 30160.10.71.6/2.050EXd-M40-42g22 ~ 2826 ~ 42160.10.81.460M50EXd-M50-35g22 ~ 32.126 ~ 35170.20.82.560EXd-M50-48g29.5 ~ 3935.5 ~ 48170.20.631.465M63EXd-M63-45g29.5 ~ 38.135.5 ~ 45170.20.632.0/2.565EXd-M63-45g40.1 ~ 5145.6 ~ 62170.20.631.580M75EXd-M75-55g47.2 ~ 5045.6 ~ 55190.30.632.580EXd-M75-74g52.8 ~ 6357 ~ 74190.30.811.592M100EXd-M100-72g52.8 ~ 61.957 ~ 72.1190.30.812.592EXd-M100-79g59.1 ~ 67.960.4 ~ 79190.30.812.5/92EXd-M100-93g70 ~ 8676 ~ 93190.30.941.6117M125EXd-M125-93g70 ~ 8676 ~ 93190.30.9361.6117

不锈钢铠装防爆填料函(英制牙)螺牙规格订货号 电缆外径密封范围 螺纹长度 钢带厚度 网带大厚度 直径B (mm) Max 英制A(mm) B(mm) L(mm) min max 02(mm) Max

G1/2EXd-G1/2-13g3.1 ~ 8.66.1 ~ 13.4120.10.40.8524EXd-G1/2-17g6 ~ 129.5 ~ 17120.10.40.930G3/4EXd-G3/4-16g6.1 ~ 11.69.5 ~ 15.9120.10.40.930EXd-G3/4-29g11.1 ~ 1418.7 ~ 29160.10.71.443G1"EXd-G1-25g11.1 ~ 19.918.7 ~ 25160.10.71.443EXd-G1-35g17 ~ 2122.9 ~ 35160.10.71.450G1 1/4EXd-G1-1/4-30g17 ~ 26.222.9 ~ 30160.10.71.6/2.050EXd-G1-1/4-42g22 ~ 2826 ~ 42160.10.81.460G1 1/2EXd-G1-1/2-35g22 ~ 32.126 ~ 35170.20.82.560EXd-G1-1/2-48g29.5 ~ 3935.5 ~ 48170.20.631.465G 2"EXd-G2-45g29.5 ~ 38.135.5 ~ 45170.20.632.0/2.565EXd-G2-62g40.1 ~ 5145.6 ~ 62170.20.631.580G2 1/2EXd-G2-1/2-55g47.2 ~ 5045.6 ~ 55190.30.632.580EXd-G2-1/2-74g52.8 ~ 6357 ~ 74190.30.811.592G 3"EXd-G3-72g52.8 ~ 61.957 ~ 72.1190.30.812.592EXd-G3-79g59.167.960.478.5190.30.812.5/92EXd-G3-93g70 ~ 8676 ~ 93190.30.941.6117