

# 厨房油水分离设备

|      |                           |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 厨房油水分离设备                  |
| 公司名称 | 济南九发环保科技有限公司              |
| 价格   | 1200.00/台                 |
| 规格参数 | 品牌:九发<br>型号:1.0           |
| 公司地址 | 济南市高新区                    |
| 联系电话 | 0531-86941561 18105416081 |

## 产品详情

隔油器分离油水的的神奇效果！今天一位潍坊诸城的客户要选购隔油器，说主要是将油分离出来，可以回收利用，济南九发的小编帮大家介绍一下隔油器的分离效果。

- (1) 固定式集油管收油。
- (2) 移动式收油装置收油。
- (3) 自动收油罩收油。

隔油器的工作原理：当我们烧菜的油水和涮锅刷碗的油水通过进水口进入到隔油器中，第一层有一个格栅筐将饭渣、菜渣留置到格栅筐中，剩下的油水流入到第二层，利用油水的密度，油会漂浮在水的上面，通过出油口将油过滤出来，剩下洁净的水会流入第三层直接通过出水口流入到下水道，避免下水道堵塞，延长下水道的使用寿命。

想了解更多关于隔油器的知识，快拨打济南壹骏的热线咨询吧！

济南油水分离器厂家厨房油水分离设备九发环保

济南油水分离区是利用油与水的比重差异，分离去除污水中颗粒较大的悬浮油的一种处理构筑物。

济南油水分离设备的构造多采用平流式，含油废水通过配水槽进入平面为矩形的油水分离设备，沿水平方向缓慢流动，在流动中油品上浮水面，由集油管或设置在池面的刮油机推送到集油管中流入脱水罐。

在油水分离器中沉淀下来的重油及其他杂质，积聚到池底污泥斗中，通过排泥管进入污泥管中。经过隔油处理的废水则溢流入排水渠排出池外，进行后续处理，以去除乳化油及其他污染物。

含油污水的“克星”——济南油水分离设备食品及餐饮行业含油污水的产生是由于在生产过程中使用大量的动物油和植物油，这些油脂经过加热烹炒、高温油炸后部分进入食物，而在刷洗容器、油炸锅以及倒掉残渣油和残羹冷炙的过程中，大量油脂与生活污水混合进入下水道而形成的。

动植物油脂是多组分烃基脂肪酸类有机混合物，COD值、BOD值高，有一定的色度和气味，易燃，易氧化分解，一般都比水轻，难溶于水。污水中含有的动植物油，有一定的气味和色泽，危害了水产资源和人类健康。

济南油水分离设备设备型号的详细资料：

设备型号 外形尺寸 进出水口 板材厚度 使用人群

|           |               |       |     |         |
|-----------|---------------|-------|-----|---------|
| LH-YF-0.3 | 600*400*300   | 50/50 | 1   | 40人以下   |
| LH-YF-0.5 | 1100*550*500  | 50/50 | 1   | 40~90   |
| LH-YF-1.0 | 1300*600*500  | 75/50 | 1.2 | 90~140  |
| LH-YF-2.0 | 1300*650*500  | 75/50 | 1.2 | 140~190 |
| LH-YF-3.0 | 1300*650*600  | 75/50 | 1.2 | 190~240 |
| LH-YF-4.0 | 1300*700*1000 | 75/50 | 1.2 | 240~290 |

油水分离设备使用说明及售后服务

### 1.使用说明

注意油污要每两周清理一次

残渣框每周清理一次

阻集器内部四个月清扫一次

请不要忘记将各部件放加原处

注：可根据实际使用情况酌情进行清理。

### 2.售后服务

本产品严格规定正常使用，保证产品使用期限为十年，在此期限内发生质量问题由本公司负责。注：因使用不当损坏不在保用范围。