

珍珠岩珠光砂 珠光砂 信阳

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 珍珠岩珠光砂 珠光砂 信阳 |
| 公司名称 | 信阳欣阳保温建材有限公司 |
| 价格 | 10.00/袋 |
| 规格参数 | 材质:珠光砂 产地:信阳 产品类别:珠光砂 |
| 公司地址 | 信阳市平桥区平桥镇黑马石村 |
| 联系电话 | 0376-3790999 13782971534 |

产品详情

| | | | |
|----------|--------------|-------|-------|
| 材质 | 珠光砂 | 产地 | 信阳 |
| 产品类别 | 珠光砂 | 产品种类 | 珠光砂 |
| 导热系数(常温) | 0.0284-0.054 | 等级 | 1 |
| 低温弯折 | 见产品说明 | 断裂伸长率 | 见产品说明 |
| 规格 | 见产品说明 | 抗弯强度 | 见产品说明 |
| 抗压强度 | 见产品说明 | 品牌 | 欣阳 |
| 使用温度 | 见产品说明 | 芯材 | 见产品说明 |
| 形态 | 微孔状 | 形状 | 颗粒 |
| 应用范围 | 见产品说明 | | |

珠光砂

1 产品介绍

超低温超力工程用膨胀珍珠岩,又称低温设备绝热用膨胀珍珠岩,俗称珠光砂.简称cep.是由粉选精选小粒经矿砂在垂直立窑以天然气作热源,加热膨胀所获得的产品,其中加强型产品是在膨胀珍珠岩表面喷涂有机硅,形成憎水结构.产品色泽,容重,规格类似于普通膨胀珍珠岩.产品质量优于欧洲船级社标准要求。

2 主要特性

具有容量小,导热系数低,良好的超低温保温性能,化学稳定性好,不燃,无毒,无味,吸音等特性。

3 应用领域

深冷,低温工程绝热,工业设备,管道绝热等;广泛应用于国内外,大,中,小空分设备厂,如制氧空分机组,天然气,液氢,液氮,液氧冷冻运输车船等,达到设计能力,减少冷损,降低能源电耗指标等。

4 性能指标:

| 指标名称 | 技术要求 | |
|--------------------------|--------------------------------------|----------|
| | cep50 | cep60 |
| 松散密度(kg/m ³) | 50 | > 50, 60 |
| 振实密度(kg/m ³) | 65 | 75 |
| 粒度 1mm筛孔筛余量(%) | 8 | 10 |
| 0.15mm筛孔筛余量(%) | | |
| 质量含水率% | 0.5 | |
| 安息角 | 37 ° | |
| 装填过程中体积增加 | 手动(%) | 25 |
| | 风动(%) | 35 |
| 密度的增加加 | | |
| 导热系数(w/m.k) | 0.023 | 0.025 |
| 使用温度 | 77k ~ 常温 (-196 ~ 常温) | |
| 堆积高度100mm时 | 热表面温度293k, 冷面温度77k时的平均值(77k-301k)平均值 | |
| | | |

信阳欣阳保温建材有限公司是河南省信阳市一家专攻、专业、专注于珍珠岩，玻化微珠，无机保温砂浆等生产销售与应用推广的企业。本企业始于上世纪，源于珍珠岩世家，传承两代人精心打造珍珠岩产业并获得了多项科研成果的老牌企业。

了解更多企业文化，请点击进入... [《你也可以做建材行业的网上销售冠军!》](#) 连载 行业知识分享连载 工作和生活分享连载