

24W巷道灯 长方形127V防爆LED灯

产品名称	24W巷道灯 长方形127V防爆LED灯
公司名称	浙江荣通防爆电器设备有限公司
价格	460.00/台
规格参数	品牌:荣通 型号:DGS24/127L 净重:6kg
公司地址	浙江乐清象阳工业区
联系电话	0577-27783191 15967734041

产品详情

荣通24W巷道灯 长方形DGS24/127L(B)防爆LED灯 大量供应 价格便宜

矿用隔爆型LED巷道灯

产品关键词：矿用巷道灯，煤矿巷道灯，圆型巷道灯，长型巷道灯，矿井照明灯，矿井巷道灯，18W巷道灯，127V巷道灯概述

1适用范围与用途

DGS /127L系列矿用隔爆型LED巷道灯(以下简称巷道灯)，适用于煤矿井下具有甲烷、煤尘爆炸危险的场所，作为巷道及硐室照明用，严禁用于采掘工作面。

DGS /127L矿用隔爆型LED巷道灯是选用LED光源设计制造的一种绿色环保型巷道灯，该灯具有体积小、重量轻、寿命长、无污染、免维护、节能和安全性高等优点。

该巷道灯采用大功率LED光源，发光效率高，使用寿命长，在巷道灯使用寿命期内无需更换光源。

该巷道灯外壳采用高压压铸铝成型，耐高温硅胶密封和高硼硅玻璃管，分体设计。

该巷道灯内置高品质开关电源，安全性和稳定性高。

2主要参数

产品执行标准

GB3836-2010 爆炸性环境

MT221-2005 煤矿用防爆灯具

防爆型式：矿用隔爆型；

防爆标志：ExdIMb；

巷道灯的主要技术参数见表1

表1 主要技术参数

型号

额定电压

V

额定功率

W

照度(3m处)

(Lx)

重量

kg

DGS18/127L

127

18

10

1.6

DGS24/127L

24

2.8

DGS36/127L

36

2.8

巷道灯应承受交流50Hz，2000V的工频耐压试验，历时1min而无击穿或闪络现象。

3 产品结构

巷道灯由隔爆外壳、LED光源部件、透明罩、防护罩等部分组成。

隔爆外壳由壳体、盖、接线座、电缆引入装置等零部件组成。盖与壳体以圆筒隔爆结合面和螺钉连接，接线座与壳体以平面隔爆结合面和螺钉连接，将壳体分为接线腔和电源腔两部份。

透明罩外面装有金属防护罩，采用压盘与螺钉和壳体连接。

4使用与维护

安装前应检查铭牌上的技术数据是否与实际使用情况相符合，灯具发光部分应防止其它外力检查所有紧固件是否有松脱现象，如有松动应加以紧固；

巷道灯的内外接地必须良好可靠，前置隔爆型电源开关(用户自备)；

引入装置在引入电缆后，应加以紧固，电缆用金属垫圈和压紧螺母压紧，以保证良好的密封；

检修时应断开电源后方可开盖；

检修时应保护好隔爆面，不得磕碰、划伤，清理干净后涂上204-1防锈油。

使用时如透明罩损坏应及时更换，避免LED发光元件长时间裸露受潮，影响使用寿命

警告：1.严禁带电开盖；

2.严禁损伤隔爆面；

3.应使用具有短路、过载、漏电保护的ZBZ-M系列隔爆型照明信号变压器综合保护装置作为前置电源开关。

河北省地级市：（唐山市、秦皇岛市、邯郸市、邢台市、保定市、张家口市、承德市、沧州市、廊坊市、衡水市。）

内蒙古自治区地级市：（包头市、乌海市、赤峰市、通辽市、鄂尔多斯市、呼伦贝尔市、巴彦淖尔市、乌兰察布市。）

安徽省地级市：（芜湖市、蚌埠市、淮南市、马鞍山市、淮北市、铜陵市、安庆市、黄山市、滁州市、阜阳市、宿州市、巢湖市、六安市、亳州市、池州市、宣城市。）

山西省地级市：太原_大同_运城_临汾_阳泉_晋城_忻州_吕梁_晋中市_长治市_孝义市_介休市

辽宁省地级市：（鞍山市、抚顺市、本溪市、丹东市、锦州市、营口市、阜新市、辽阳市、盘锦市、铁岭市、朝阳市、葫芦岛市。）

黑龙江省地级市：（齐齐哈尔市、鹤岗市、双鸭山市、鸡西市、大庆市、伊春市、牡丹江市、佳木斯市、七台河市、黑河市、绥化市。）