

# 柴油脱色用活性白土 欣阳

产品名称	柴油脱色用活性白土 欣阳
公司名称	信阳欣阳保温建材有限公司
价格	1500.00/吨
规格参数	外观:白 品牌:欣阳 脱色率: 95-98 ( % )
公司地址	信阳市平桥区平桥镇黑马石村
联系电话	0376-3790999 13782971534

## 产品详情

外观	白	品牌	欣阳
脱色率	95-98 ( % )	有效物质含量	95 ( % )
参考用量	详见说明	CAS	详见说明

### 高效活性白土

该产品为次白色粉末，不溶于水、油和有机溶剂，具有较强的离子交换性，选择吸附性，亲水性，表面活性和催化性。能吸附除去润滑油中沥青质，中性胶质，硫化物，烯烃环烷酸矿物质，碱性氮，提高润滑油耐用性和光安定性，增加油品抗腐蚀能力。能吸附除去动、植物油中的色素，黄曲霉素，3-4苯并比致癌物质。该产品对油脂脱色力强，过滤速度快，滤饼带油率低。

用途：广泛用于润滑油、石蜡、凡士林的吸附精制；动、植物油脱色和蜂蜡、甘油的净化等。

质量指标：

	脱色力	脱色率%	活性度	游离酸	水份
	菜籽油	煤油沥青	h+mmol/kg	h2so4	%
石油白土	略	95	250	0.20	8
酸性白土	180	98	略	0.20	11
备注	过滤速度4ml/min堆积密度0.7~1.1g/cm <sup>3</sup> 重金属 0.005% 砷 0.0005%				

使用指南：

使用时，用定量的活性漂土在搅拌下直接投入物料中，搅拌一定时间后，即可达到精制目的。如果物料在加温后，再加入活性漂土效果会更好。

信阳欣阳保温建材有限公司是河南省信阳市一家专攻、专业、专注于珍珠岩，玻化微珠，无机保温砂浆等生产销售与应用推广的企业。本企业始于上世纪，源于珍珠岩世家，传承两代人精心打造珍珠岩产业并获得了多项科研成果的老牌企业。

了解更多企业文化，请点击进入... [《你也可以做建材行业的网上销售冠军!》连载](#)  
[蜘蛛侠的行业知识分享连载](#) [蜘蛛侠的工作和生活分享连载](#)