

# HP-TCN-D胶体粘附力测试仪压头式粘附力试验机

产品名称	HP-TCN-D胶体粘附力测试仪压头式粘附力试验机
公司名称	济南恒品机电技术有限公司
价格	1658.00/台
规格参数	品牌:恒品 型号:HP-TCN-D 产地:济南恒品机电
公司地址	山东济南市新沙工业园三街
联系电话	053185809007 18668966207

## 产品详情

### HP-TCN-D胶体粘附力测试仪压头式粘附力试验机

HP-TCN-D胶体粘附力测试仪又叫压头式粘附力试验机（Probe Tack Tester），是胶带粘附力测试的方式之一，主要用于各种胶带、粘合剂类胶体，等各种不同产品的初始粘着力测试，产品满足ASTM D2979的规范等，适合各类研究机构、胶粘剂企业、不干胶等检验检疫机构等。

测试原理：使用1X1MM精密研磨的平面探头压在黏胶面，完全接触一定时间之后，再反方向恒速完全分离所产生的大力，这个大力值即为所测试样的粘附力，机器会记录离开时大拉力数值。

HP-TCN-D胶体粘附力测试仪压头式粘附力试验机产品特点：

- 1.数据收集系统具有即经确又易用的特点，是当前进的测量仪器。
- 2.采用触摸屏控制，控制技术，精度高，操作简便。
- 3.采用高精度传感器，经确度可以达到重量感应器标准的+0.1%。
- 4.高品质的静音电机和精密滚珠丝杠，传动运行平稳，位移测量更加准确。
- 5.高清晰触屏显示，操作一目了然

- 6.连接微型打印机：可实现实验日期、试验结果，可打印.
- 7.具有试验力值保持功能，查看实验结果更加方便。
- 8.无级调速可在1—800范围内任意设定
- 9、压头接触时间可调，初始接触压力可调。
- 10、下压速度，初始压力、试验速度，接触时间，设置完成后，一键试验，整个实验过程全自动控制。

#### HP-TCN-D胶体粘附力测试仪压头式粘附力试验机

##### 技术参数：

- 1.负荷范围：0 - 50N
- 2.精 度：0.5级
- 3.分辨率：0.01N
- 4.试验速度：24 ipm (英寸/分)，61cpm (公分/分)，610 mm/min ( 0.001 ~ 800mm/min 可调 )
- 5、 试验行程：350mm ( 标配 )
- 6、 速度控制范围：1mm/min ~ 800mm/min
- 7、 试验机尺寸：530\*266\*1450或1610 mm
- 8、 供电电源：220V，50Hz
- 9、 重量:75kG
- 10、 压头接触时间可调：0-99s
- 11、 接触压头：1x1mm

??????

济南恒品机电技术有限公司位于泉城济南，是一家致力于实验室分析检测仪器的生产厂家，公司拥有高效的团队，自主拥有机械设计和软件开发能力，及检测仪器的研发、设计、生产和销售、售后一体化服务。生产的检测仪器符合GB、ISO、BS、ASTM、UL、JIS、CE等标准，拥有多项国家软件著作权。包装

检测设备产品主要涉及有纸包装材料检测仪器、软包装材料检测仪器、药包装材料检测仪器、胶黏剂行业检测仪器、新能源行业、肉蛋制品检测、密封性测试仪、热封试验仪等检测设备，

产品类目:电子拉力试验机、密封性试验仪、单粒抗压强度测试仪、肉品嫩度测试仪、肉类系水力测试仪、瓶子顶压仪、柔软度测试仪、瓷砖摩擦系数测定仪、碳纸压缩率测试仪、弹簧拉压试验机、云母带挺度测试仪、纸箱抗压强度试验机、标准静态法发色仪、热封试验仪、探头初粘力测试仪、环形初粘力测试仪、残余凹陷度试验机、佛格拉耐磨试验仪、呼吸阻力测试仪、气体交换压力差测试仪、数显透气度测试仪、垂直电阻率测试仪